



## L'affichage numérique interactif d'Elo Touch Solutions

- Communiquez efficacement avec vos clients
- Impliquez vos clients par l'interactivité
- Améliorez le vécu de vos clients
- Augmentez votre retour sur investissement



De nos jours, dans tous les lieux publics, les consommateurs sont noyés d'informations, souvent sans intérêt pour eux. Ils préféreraient recevoir des informations qui répondent directement à leurs questions, où et quand ils en ont besoin. L'affichage numérique tactile permet au consommateur de choisir les informations qui l'intéressent: finis les "spams", uniquement des messages pertinents.

## L'affichage numérique implique les clients

Un beau panneau d'affichage numérique qui, en plus, est interactif et a un effet immédiat sur les clients. Par leur attractivité, les écrans d'affichage tactiles sont de superbes vecteurs d'image de marque, et placent votre publicité où et quand les clients sont sur le point de faire leurs achats.

- Les clients voient l'information dont ils ont besoin grâce à des publicités plus ciblées et plus pertinentes
- L'interactivité multiplie les ventes croisées et les ventes additionnelles.
- Le temps de présence du client s'allonge et se traduit par une augmentation de la dépense moyenne par client.

## Une solution de messagerie adaptée à tous les besoins

- Dans les magasins de détail : pour la publicité interactive et la promotion. Self-service et point d'information.
- Dans les centres médicaux : communication avec les patients dans les zones d'attente. Communication avec le personnel et planification.
- Dans les cinémas : "posters électroniques", billetterie et vente de petite restauration.
- Dans les centres commerciaux, les aéroports et autres espaces publics : pour les applications d'orientation interactive.
- Dans les halls d'hôtel : pour augmenter les services de conciergerie.
- Dans les services financiers : pour l'assistance clientèle et la gestion des files d'attente.
- Dans les entreprises : assistant de hall virtuel.
- Dans les manifestations sportives : panneau d'affichage des scores, panneau de stratégie pour les athlètes.

## Efficacité marketing en temps réel

L'interactivité peut accroître l'efficacité marketing et le retour sur investissement (ROI). Les gérants de magasin peuvent vérifier quelles informations suscitent le plus de réponses pertinentes (visites) et adapter – immédiatement si nécessaire – leur contenu selon le comportement des visiteurs numériques.



## EXEMPLE: Ajouter un "effet turbo" au retour sur investissement publicitaire d'un panneau digital classique

### Affichage numérique

- Présente une publicité
- Personnalisé en fonction du lieu et du moment
- Peut contenir d'autres messages "informatifs"

### Affichage numérique interactif

- Présente une publicité mais peut aussi offrir un service supplémentaire comme pôle d'attraction
- La publicité qui apparaît sur l'écran peut être influencée par l'action de l'utilisateur = augmentation considérable de l'intérêt du message



## Solutions tactiles renforcées pour les environnements publics

Grâce à un ensemble unique de propriétés, les écrans IDS d'Elo Touch Solutions sont conçus pour fournir des performances constantes dans des environnements publics agressifs.

### [1] Conçu pour usage public

- Solution tactile intégrée
- Structure renforcée
- Surface entièrement vitrée

### [2] Solutions fiables pour les entreprises

- Composantes de qualité commerciale
- Garantie standard de 3 ans
- Fonctionnement jour et nuit



### [3] Axé entreprise

- Commandes de verrouillage
- Diagnostics à distance
- Haut-parleurs
- Protection câbles (anti-vandalisme)

### [4] Solutions intégrées

- Ordinateur optionnel
- Parfaite intégration, sans câbles
- Kits NFC/RFID et webcam en option

## Technologies tactiles de pointe, avec mode multi-touche

Les technologies tactiles de la ligne IDS n'ont besoin que de verre pur, sans revêtement superficiel, préservant ainsi la clarté et la luminosité de l'image. Ces technologies sont suffisamment robustes pour continuer à fonctionner même lorsque la surface est sale ou rayée. La réponse au toucher est toujours rapide, précise et sans décalage, tant en mode à touche unique qu'en mode multi-touche.

## Souplesse d'installation

Les unités IDS peuvent être installées dans une borne, sur un comptoir, comme moniteur indépendant ou en montage mural en mode portrait ou paysage. Une webcam est proposée en option pour les applications nécessitant une fonctionnalité photo ou vidéo. Les écrans sont conformes avec Intel OPS avec un kit adaptateur vendu séparément.

## Service et assistance

La gamme des produits Elo Touch Solutions s'appuie sur un réseau international de départements dédiés d'assistance technique et de service après-vente hautement professionnels et réactifs. Grâce à notre système de garanties internationales et à nos centres de réparation agréés présents partout dans le monde, nos produits achetés dans une zone géographique quelconque peuvent être entretenus sur leur lieu d'utilisation, où qu'il soit.

Technology	IntelliTouch Plus (Dual-Touch)	Optique (Multi-Touch)	Capacitif projeté (Multi-Touch)
3201L	✓		✓
3209L	✓		
4201L	✓	✓	
4209L	✓		
5501L		✓	
7001L		✓	

## Spécifications

Modèle	3201L	3209L	4201L
Taille d'écran	32.0" diagonale, 16:9	32.0" diagonale, 16:9	42.0" diagonale, 16:9
Dimensions écran	Larg.: 31.5" (790mm) Prof.: 2.8" (72mm) Haut.: 19" (484mm)	Larg.: 29.5" (749mm) Prof.: 2.3" (59mm) Haut.: 18" (456mm)	Larg.: 39.1" (995 mm ) Prof.: 2.9" (74 mm) Haut.: 23.0" (588 mm)
Haut-parleurs	4 haut-parleurs, 5W		4 haut-parleurs, 5W
Options de montage	VESA MIS-F, 400 x 400, 6	VESA MIS-F, 400 x 400, 6	VESA MIS-F, 400 x 400, 6
Résolution native	1920 x 1080 Full HD LED	1920 x 1080 Full HD LED	1920 x 1080 Full HD LED
Luminosité (Panneau LCD - valeur type)	350 nits	350 nits	700 nits
Angle de visions (valeur type)	+/- 178°	+/- 178°	+/-178°
Taux de contraste (valeur type)	3000:1	3000:1	4000:1
Format d'entrée vidéo	Analogique VGA, HDMI, DisplayPort	VGA, HDMI	Analogique VGA, HDMI, DisplayPort
Puissance consommée (valeur type – allumé)	Ecran seul : 56W max.	55W	Ecran seul : 85W max.
Poids	Sans ordinateur : 13.5kg	13.2kg	Sans ordinateur : 23.8kg
Périphériques	Webcam p/n E828885, NFC kit p/n E603158, OPS kit E102270		Webcam p/n E828885, NFC kit p/n E603158, OPS kit E102270

Modèle	4209L	5501L	7001L
Taille d'écran	42.0" diagonal, 16:9	54.6" diagonal, 16:9	69.5" diagonal, 16:9
Dimensions écran	Larg.: 39" (991mm) Prof.: 2.6" (67mm) Haut.: 23.1" (588mm)	Larg.: 49.8" (1264mm) Prof.: 3.5" (89mm) Haut.: 29" (737mm)	Larg.: 62.8" (1594 mm ) Prof.: 3.5" (89 mm ) Haut.: 36.2" (921 mm)
Haut-parleurs		4 haut-parleurs, 5W	4 haut-parleurs, 5 W
Options de montage	VESA MIS-F, 400 x 400, 6	VESA MIS-F, 600 x 600, 6	VESA MIS-F, 400 x 400, 8
Résolution native	1920 x 1080 Full HD LED	1920 x 1080 Full HD LED	1920 x 1080 Full HD LED
Luminosité (Panneau LCD - valeur type)	500 nits	700 nits	700 nits
Angle de visions (valeur type)	+/- 178°	+/- 178°	+/-176°
Taux de contraste (valeur type)	4000:1	4000:1	5000:1
Format d'entrée vidéo	VGA, HDMI	VGA, HDMI, DisplayPort	Analogique VGA, HDMI, DisplayPort
Puissance consommée (valeur type – allumé)	101W	Ecran seul : 120W	Ecran seul : 96.5W max.
Poids	21kg	Sans ordinateur : 43kg	Sans ordinateur : 59.4kg
Périphériques		Webcam, p/n E574975 NFC adapter kit p/n E918074 OPS kit p/n E102270	Webcam, p/n E574975, NFC kit p/n E918074, OPS kit p/n E102270, M SR p/n E545781

## Ordinateur

Modèle	ECMG2-i3*	ECMG2-i5*
Processeur	Intel Core i3 3.3GHz HD2500	Intel Core i5 3.6GHz HD4000
Mémoire	2GB DDR3	4GB DDR3
Disque dur	320GB	320GB
Poids	2.9kg sans emballage	2.9kg sans emballage

\*Ne pas compatible avec 3209L et 4209L

Pour en savoir plus sur notre vaste gamme de solutions Elo touch, rendez-vous sur notre site [www.elotouch.com](http://www.elotouch.com)

### Amérique du Nord

Elo Touch Solutions  
1033 McCarthy Boulevard  
Milpitas, CA 95035

800-ELO-TOUCH  
Tel +1 408 597 8000  
Fax +1 408 597 8001  
customerservice@elotouch.com

### Europe

Tel +32 (0)16 70 45 00  
Fax +32 (0)16 70 45 49  
elosales@elotouch.com

### Asie-Pacifique

Tel +86 (21) 3329 1385  
Fax +86 (21) 3329 1400  
www.elotouch.com.cn

### Amérique latine

Tel 786-923-0251  
Fax 305-931-0124  
www.elotouch.com

Elo Touch Solutions, Inc. et ses filiales (dénommés collectivement "Elo") se réservent le droit de modifier ou de mettre à jour sans préavis toutes les informations contenues dans le présent document, de modifier sans préavis la conception, la construction, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tous les produits et d'arrêter ou de limiter la production ou la distribution de tous les produits. Elo (logo), Elo Touch Solutions, IntelliTouch et iTouch sont des marques commerciales d'Elo et de ses filiales. Copyright 2014 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 08/14

08/14

© 2014 Elo Touch Solutions, Inc. All rights reserved.

