

# 1215L 12" LCD Desktop Touchmonitor

Kostengünstiger LCD Touchmonitor für Systemintegratoren und Erstausrüster



## Anwendungsbereiche

- Kassensysteme (POS)
- Dienstleistungssysteme
- Bonussysteme
- Kiosk-Informationssysteme (KIS)
- Internetzugangssysteme
- Ein- und Ausbuchen von Gästen

**Der 1215L- Desktop LCD Touchmonitor von Elo** bietet wirtschaftliche Lösungen für Systemintegratoren, Händler und Erstausrüster und vervollständigt Elos wachsende Produktpalette aus Touchlösungen für Anwendungen im Handel und Gastgewerbe. Dieser kompakte Touchmonitor wurde von vorn herein mit der "Designed for Touch"-Technologie ausgestattet, baut auf Elos Erfahrung und Zuverlässigkeit und wurde nicht nachträglich durch eine Abänderung eines schon vorhandenen Monitors entwickelt.

Der 1215L- Desktop LCD Touchmonitor kann mit verschiedenen Technologien von Elo ausgestattet werden, wie der AccuTouch- mit Fünf-Draht-Widerstandstechnologie und IntelliTouch-Oberflächenwellen-Touchtechnologie, sowie einer Dual seriellen/USB Touchschnittstelle. Das Display ist ab Werk gegen Staub, Schmutz und Spritzwasser abgedichtet. Durch weltweite Zulassungen bestätigt, wird der komplette Monitor von Elo entworfen, hergestellt, gewartet und unterstützt.

## Vorteile

- Elo Qualität zu einem günstigen Preis
- Von Grund auf "Designed for Touch": stabiler Kippfuß, versteckte Kabel, Bedienelemente seitlich anstatt vorn; Sperrfunktionen für Anwendungen im öffentlichen Umfeld
- Entwurf, Herstellung, Wartung und Unterstützung durch Elo
- Platz sparend, wirtschaftlich, flexibel und zuverlässig
- Wahlweise mit Elos AccuTouch- und IntelliTouch-Touchtechnologie
- Für Tisch- oder Wandmontage; VESA Adapter
- Abdichtung gegen Staub, Schmutz und Spritzwasser
- Dual serieller und USB Anschluss
- Internationale Zertifizierungen, siehe 'Technische Daten'

## 1215L 12" LCD Desktop Touchmonitor Technischen Daten

Modell	1215L
Farbe des Gehäuses/Einbaurahmens	Dunkelgrau
Display	Größe: 12,1" diagonal; Typ: Active matrix TFT LCD; Bildseitenverhältnis: 4 x 3
Effektiver Anzeigebereich	Horizontal: 9,7" (246 mm); vertikal: 7,27" (184,5 mm)
Monitorabmessungen	Breite: 11,86" (300,93 mm); Höhe (inkl. Fuß): 11,26" (285,85 mm); Tiefe (inkl. Fuß): 6,61" (167,69 mm)
Nummer der Maßzeichnung	MS600184 (verfügbar unter <a href="http://www.elotouch.com">www.elotouch.com</a> )
Optimale (Standard-) Auflösung	800 x 600 bei 56, 60, 70 oder 75 Hz
Weitere unterstützte Auflösungen	640 x 480 bei 56, 60, 66 Hz (Mac), 70 oder 75 Hz
Farben	16,2 Mio. mit Dithering
Helligkeit	LCD-Bildschirm 200 cd/m <sup>2</sup> (Standard) LCD -Bildschirm mit Touchscreen AccuTouch: 164 cd/m <sup>2</sup> (Standard); IntelliTouch: 184 cd/m <sup>2</sup> (Standard)
Reaktionszeit	35 ms (Standard)
Blickwinkel (von der Mitte aus)	Horizontal (links/rechts): ±70° oder 140° gesamt; vertikal (oben/unten): 60°/50° oder 110° gesamt
Kontrast	500:1
Videoeingabesignal	Analog (keine proprietäre Videokarte erforderlich)
Sync-Format für Eingang	Getrennte H- und V-Sync, Composite-sync, Sync-on-Green
Anschluss für Videosignaleingang	Mini D-Sub 15-Pin VGA-Anschluss
Eingangsfrequenz	Horizontal: 31,5–48 kHz; vertikal: 56,3–75 Hz
Netzteil	Typ: AC/DC interne Eingangsspannung: AC Eingangs- (leitungs-) Spannung: 85–265 VAC, 47–63 Hz; DC Eingangs- (leitungs-) Spannung: 12 VDC ± .75 V
Verlustleistung	20 W max.
Temperaturbereich	Betrieb: 0°C bis 40°C; Lagerung –20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 20% bis 80%; Lagerung 10% to 90%; nicht kondensierend
Gewicht (ca.)	Eigengewicht: 7,92 Pfund (3,59 kg); Versandgewicht: 13,2 Pfund (5,99 kg)
Gewährleistung	Touchmonitor: 2 Jahre (Nur für Europa gültig. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Verkaufsbüro für die jeweiligen Gewährleistungsbedingungen.)
Lebensdauer	Hintergrundbeleuchtung: mind. 50.000 Stunden bei halber Helligkeit Mittlerer Reparaturabstand: 50.000 Stunden (nachgewiesen)
Zertifizierungen	UL/cUL, FCC, CE, TÜV-GS, VCCI, IC, C-Tick Klasse B
On screen display (OSD)	Digitales OSD
Benutzersteuerung	OSD-Tasten: Menü, Auf, Ab, Auswahl, Ein/Aus; OSD: Kontrast, Helligkeit, H/V-Position, Zurücksetzen, RGB (Farbtemperatur), OSD-Ende, Uhr, Phase, Schärfentiefe, OSD H/V-Position, OSD-Uhr, Automatische Anpassung, Sprache (Englisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Französisch), Eingabeauswahl; OSD-Deaktivierung/Aktivierung: Leistung, OSD-Menüsteuerung
Montageoptionen	Abnehmbarer Fuß; 75 mm VESA-Adapter; in Befestigungsöffnungen unter dem Fuß eingeführt

Erfahren Sie mehr über Elo's umfassendes Reihe an Touch-Lösungen. Besuchen Sie uns unter [www.elotouch.de](http://www.elotouch.de), oder wenden Sie sich an eine unserer Niederlassungen.

**Hauptsitz des Unternehmens**  
Tel +1-650-361-4700  
Fax +1-650-361-4747  
[eloinfo@elotouch.com](mailto:eloinfo@elotouch.com)  
[www.elotouch.com](http://www.elotouch.com)

**Hauptsitz Europa**  
Tel +32 (0)16 35 21 00  
Fax +32 (0)16 35 21 01  
[elosales@elotouch.com](mailto:elosales@elotouch.com)  
[www.elotouch.co.uk](http://www.elotouch.co.uk)

**Deutschland**  
Tel +49(0)89 608 22 0  
Fax +49 (0)89 608 22 180  
[elosales@elotouch.com](mailto:elosales@elotouch.com)  
[www.elotouch.de](http://www.elotouch.de)

**Hauptsitz Asien-Pazifik-Raum**  
Tel +81 (45) 478-2161  
Fax +81 (45) 478-2180  
[info@tps.co.jp](mailto:info@tps.co.jp)  
[www.tps.co.jp](http://www.tps.co.jp)

**Hauptsitz Lateinamerika**  
Tel +1-305-717-6715  
Fax +1-305-717-4909  
[eloinfo@elotouch.com](mailto:eloinfo@elotouch.com)  
[www.elotouch.com.ar](http://www.elotouch.com.ar)

Elo TouchSystems behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jegliche hierin enthaltenen Informationen zu ändern oder zu aktualisieren. Dies gilt auch für das Design, die Konstruktion, Materialien, Verarbeitung oder technische Daten aller Produkte sowie die Einstellung oder Beschränkung der Produktion oder Distribution jeglicher Produkte.

Elo TouchSystems, AccuTouch, CarrollTouch und IntelliTouch sind Marken von Tyco Electronics Corporation.  
© 2006 Tyco Electronics Corporation