

1215L 12" LCD Moniteur Tactile Desktop

Un moniteur tactile LCD économique pour des intégrateurs de systèmes et des OEMs



Applications

- Points de vente (POS)
- Points de Services
- Bornes de fidélisation de la clientèle
- Points d'accès à l'Internet
- Bornes informatives pour comptoir

Le moniteur tactile 1215L d'Elo a été conçu, développé et fabriqué pour offrir une solution tactile qui offre le meilleur rapport qualité / prix pour des intégrateurs de systèmes, des revendeurs, et des OEMs. Il renforce la gamme de solutions tactiles qu'Elo a développée pour les secteurs de l'hospitalité et du commerce de détail. Le 1215L intègre la qualité et la fiabilité Elo dans un moniteur tactile économique et compact conçu pour le tactile. En effet, la technologie tactile est entièrement intégrée dans le 1215L dès la conception et non ajoutée ultérieurement en modifiant le moniteur d'origine.

Le 1215L desktop LCD est disponible avec les technologies IntelliTouch à ondes de surface et AccuTouch résistive à cinq fils et offre une interface série et USB. L'écran est parfaitement scellé contre la saleté, la poussière et les éclaboussures. Les homologations internationales couvrent le moniteur dans sa totalité.

Avantages

- La qualité Elo pour un prix bien étudié
- "Conçu pour le tactile" dès la conception: base inclinable stable; commandes latérales et non frontales; fonction de verrouillage pour une utilisation publique
- Compact, intégré, flexible et fiable
- Disponible avec les technologies AccuTouch ou IntelliTouch
- L'écran est hermétiquement scellée contre la poussière, la saleté et des éclaboussures
- Utilisable sur un bureau ou en montage mural; option de montage VESA
- Double interface tactile série et USB
- Homologations internationales

Spécifications du moniteur tactile 1215L 12" LCD

Modèle	1215L
Châssis/couleur bezel	Gris foncé
Taille d'écran	12" de diagonale
Type d'écran	LCD à matrice active TFT
Surface de visualisation d'écran	Horizontale: 9.7" (246 mm); Verticale: 7.27" (184,5 mm)
Dimensions maximales du moniteur	Largeur: 11,86" (300,93 mm); Hauteur: (avec la base) 11.26" (285,85 mm); Profondeur: (avec la base) 6.61" (167,69 mm)
Numéro du schéma	MS600184 (disponible sur www.elotouch.com)
Résolution (native) optimale	800 x 600 à 56, 60, 70 ou 75 Hz
Autres résolutions supportées	640 x 480 à 56, 60, 66 Hz (Mac), 70 ou 75 Hz
Couleurs	16,2 millions de couleurs avec tramage
Luminosité	Panneau LCD 200 cd/m ² (moyenne) Panneau LCD avec écran tactile AccuTouch: 164 cd/m ² (moyenne); IntelliTouch: 184 cd/m ² (moyenne)
Temps de réponse	35 msec (moyenne)
Angle de visualisation (du centre)	Horizontal (gauche/droite): ±70° ou 140° au total; Vertical (haut/bas): 60°/50° ou 110° au total
Taux de contraste (moyen)	500:1
Format vidéo en entrée	Analogique
Formats d'entrée synchronisés	Synchro séparée H & V, synchro composite, "sync-on-green"
Connecteur d'entrée vidéo	Mini D-Sub 15 broches VGA
Fréquence d'entrée	Horizontale: 31,5–48 kHz; Verticale: 56,3–75 Hz
Alimentation	Type: AC/DC interne; AC Voltage: 85-265 VAC, 47-63 Hz ; DC voltage: 12V ± 0,75V
Consommation	20 W max
Température	Fonctionnement: 0°C à 40°C; Stockage: -20°C à 60°C
Humidité	Fonctionnement: 20%–80%; Stockage: 10%–90%; sans condensation
Poids (approx.)	Réel: 9.92 lb (3,59 kg); Avec emballage: 13.2 lb (5,99 kg)
Garantie	Moniteur tactile: 2 ans (Europe uniquement. Contactez votre bureau Elo ou votre distributeur ou revendeur pour connaître les conditions de garantie locales)
Longévité du rétroéclairage	50.000 heures à demi-luminosité (moyenne) Durée de vie estimée 50.000 heures démontrées
Homologations	UL/cUL, FCC, CE, TÜV-GS, VCCI, IC, C-Tick, Classe B
Commandes utilisateur	Boutons OSD: menu, up, down, select, power; OSD: contraste, luminosité, position H/V, rappel automatique, RGB (température couleurs), OSD exit, horloge, phase, OSD position H/V, langues (anglais, allemand, espagnol, japonais, français); Activation/désactivation OSD: alimentation, menu OSD
Options de montage	Base amovible; montage VESA 75 mm, trous filetés dans le fond de la base pour sécurisation à la table.

Découvrez la gamme étendue de solutions tactiles Elo. Allez sur www.elotouch.com ou appelez la succursale la plus proche.

Siège central

Tél +1-650-361-4700
Fax +1-650-361-4747
eloinfo@elotouch.com
www.elotouch.com

Siège européen

Tél +32 (0)16 35 21 00
Fax +32 (0)16 35 21 01
elosales@elotouch.com
www.elotouch.co.uk

France

Tél +33 1 34 20 23 22
Fax +33 1 34 20 23 23
elosales@elotouch.com
www.elotouch.com.fr

Siège Asie-Pacifique

Tél +81 (45) 478-2161
Fax +81 (45) 478-2180
info@tps.co.jp
www.tps.co.jp

Siège Amérique latine

Tél +1-305-717-6715
Fax +1-305-717-4909
eloinfo@elotouch.com
www.elotouch.com.ar

Elo TouchSystems se réserve le droit de modifier ou actualiser toute information contenue dans le présent document sans avis préalable; de modifier, sans préavis, le design, la fabrication, les matériaux, les processus ou les spécifications de tout produit de sa gamme, et d'arrêter ou de limiter la production ou la distribution de tout produit de sa gamme.

Elo TouchSystems, AccuTouch, CarrollTouch et IntelliTouch sont des marques commerciales de Tyco Electronics Corporation.
© 2006 Tyco Electronics Corporation