

Moniteur Bureautique 1229L

Moniteur tactile multifonction LCD 12"

AVANTAGES :

- Composants intégrés dans un design compact
- Installation facile et efficace - nombre réduit de câbles et de pavés d'alimentation
- Choix des technologies tactiles Elo assurant une qualité d'affichage exceptionnelle
- Peut être activé avec n'importe quel outil de saisie

APPLICATIONS :

- Vente au détail
- Accueil
- Médical
- Jeux et pari



Le moniteur 1229L perpétue l'engagement de Elo de valoriser le développement de nouveaux produits. Elo s'est basé sur son moniteur qui a fait sa réputation en termes de prestations, de fiabilité et de solidité, et y a ajouté des accessoires. Résultat: le nouveau moniteur 1229L qui comprend des options avec un lecteur de carte magnétique (MSR), un afficheur arrière faisant face au client et un système biométrique de reconnaissance d'empreintes digitales. Ces options sont intégrées de façon ergonomique dans le boîtier et conçues pour se confondre avec le style élégant du moniteur. Le lecteur à trois pistes de carte magnétique convient idéalement aux applications ayant recours aux cartes magnétiques de fidélité, cartes d'identification et des transactions par cartes de crédit. L'afficheur arrière face au client lui permet d'avoir directement la confirmation visuelle de la transaction. Le système biométrique de reconnaissance par empreintes digitales apporte une sécurité optimale en matière de contrôle d'accès pour les employés et tout autre type de systèmes d'accès. Le design d'Elo a été conçu pour réduire au minimum le nombre de câbles de connexion et pavés d'alimentation en intégrant les connexions dans le moniteur. Le moniteur 1229L est disponible avec un choix de technologies tactiles Elo: IntelliTouch (ondes de surface), CarrollTouch (infrarouge) et AccuTouch (résistive à cinq fils). La saisie tactile est activée par une vaste gamme de possibilités, incluant le doigt, l'ongle, la main gantée et la carte de crédit; il n'y a pas de restriction en matière d'outil de saisie. Le moniteur tactile 1229L est entièrement configurable selon son application dans la vente au détail, l'accueil, le secteur médical et le marché des jeux ou du pari, où sa conception compacte permet de gagner en espace de travail.

1229L

MONITEUR TACTILE	
Modèle	1229L
Châssis/couleur bezel	Gris foncé
Type d'écran	LCD à matrice active TFT
Taille d'écran	12,1" de diagonale
Surface de visualisation d'écran	Horizontale: 246 mm (9,69"); Vertical: 184,5 mm (7,27")
Dimensions du moniteur	Largeur: 353 mm (13,9"); hauteur: 295 mm (11,6"); profondeur: 300 mm (11,8")
Résolution (native) en option	800 x 600
Autres résolutions autorisées	720 x 400 à 70 Hz; 800 x 600 à 56, 60, 72, 75 Hz; 640 x 480 à 60, 72, 75 Hz; 640 x 480 à 66 Hz (Mac)
Couleurs	16 millions de couleurs avec oscillation
Clarté	Panneau LCD 300 cd/m ² Panneau LCD avec écran tactile AccuTouch: 246 cd/m ² ; IntelliTouch 276 cd/m ² ; CarrollTouch 276 cd/m ²
Temps de réponse	T _r : 10 msec (standard); T _f : 30 msec (standard)
Angle de visualisation (à partir du centre)	Horizontal (gauche/droite) 60° vers la gauche standard pour CR = 10; 60° vers la droite standard pour CR = 10 Vertical (haut/bas) +40° vers le bas standard pour CR = 10 ; -50 vers le haut standard pour CR = 10
Taux de contraste	300:1
Format d'entrée vidéo	Analogique RVB
Connecteur du signal d'entrée vidéo	Mini D-Sub à 15 broches type VGA
Fréquence d'entrée	Horizontal: 31,5-50 kHz; Vertical: 56,3-85 Hz
Alimentation	Alimentation externe; 100-240 VAC, 50-60 Hz; 12 volts à 4,0 A max.
Température	En fonctionnement 0°C à 40°C; stockage: -20°C à 60°C
Taux d'humidité	En fonctionnement: 20 à 80%; Stockage: 5 à 95% sans condensation
Poids (approx.)	Réal: 5,4 kg (11,9 lb); Transport: 9 Kg (19,8 lb)
Normes	UL/cUL, FCC, TÜV-GS, CE, VCCI, C-tick, Energy Star
Garantie du moniteur	3 ans
Garantie de la technologie tactile	AccuTouch: 5 ans; IntelliTouch: 10 ans; CarrollTouch: 5 ans
Durée de vie lampe à rétroéclairage	Minimum 50.000 heures jusqu'à mi-clarté
Interface tactile	USB ou série
Autres propriétés	Energy Star; 2 niveaux DPMS; VESA DCC; Plug & Play; montage VESA 75 mm; verrouillages OSD pour l'alimentation et les réglages de l'utilisateur, base amovible, enceintes de 2 watts/canal situés dans la tête du moniteur. °Réglages OSD: contraste, clarté, Position V, Position H, rappel défauts, RVB, volume, YUV, phase, horloge, OSD Position H, OSD Position V, OSD heure, autoréglage, OSD langues (anglais, français, allemand, espagnol et japonais), résolution

LECTEUR DE CARTE MAGNÉTIQUE	
Pistes	3
Format de message	ASCII
Vitesse de balayage	7,6 à 127 cm/sec (3 à 50 inch/sec)
Interface (disponible en 3 versions)	USB avec lecteur d'interface humaine (HID) spécification de classe 1.1 USB avec émulation de clavier Sérielle qui supporte OPOS (norme OPOS est uniquement supportée dans la version sérielle)

AFFICHEUR POUR CLIENT	
Type	VFD (Vacuum Fluorescent Display), 2 lignes, 20 caractères/ligne
Caractères	Configuration de matrice à points 5 x 7, 9,5 mm de hauteur, 6,2 mm de largeur
Format/couleur	ASCII, bleu-vert
Interface	USB ou série

LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES	
Type	Optique
Temps de vérification	<1 sec
Dureté du prisme de détection	7 Mohs
Résolution	356 x 292 pixels
Vitesse d'image	Saisie: 600 ms/vue; transfert: 500 octets/ms
Taux d'erreur de saisie d'image	<0.1%
Interface	USB

Pour plus d'informations sur la gamme de solutions tactiles de Elo, visitez le site web www.elotouch.com.fr ou téléphonez pour connaître le distributeur le plus proche.

Siège central (US) Tél: +1 510 739 5016 Fax: +1 510 790 0627 eloinfo@elotouch.com	Siège européen (Belgique) Tél: +32 16 35 21 00 Fax: +32 16 35 21 01 elosales@elotouch.com	France Tél: +33 1 69 18 83 60 Fax: +33 1 69 28 49 46 elosales@elotouch.com	Asie Pacifique Tél: +81 45 478 2161 Fax: +81 45 478 2180 www.tps.co.jp	Amérique Latine Tél: +1 305 717 6715 Fax: +1 305 717 4909 www.elotouch.com.ar
---	--	---	---	--

Elo TouchSystems se réserve le droit de changer ou d'actualiser, sans préavis, toute information contenue dans ce document; de changer, sans préavis, le design, la fabrication, les matériaux, les procédés ou les spécifications de tout produit; et d'arrêter ou de limiter la production ou la distribution de tout produit.

AccuTouch, CarrollTouch et IntelliTouch sont des marques commerciales d'Elo TouchSystems, Inc. Copyright 2004 TouchSystems, Inc. Toutes les marques sont la propriété de leur détenteur respectif.

Imprimé en Belgique en février 2004.

