

1515L 15" LCD

Moniteur Tactile de Bureau

AVANTAGES:

- La qualité Elo pour un prix bien étudié.
- "Conçu pour le tactile" dès la conception: base inclinable stable; commandes latérales et non frontales; fonction de verrouillage pour une utilisation publique
- Compact, intégré, flexible et fiable
- Disponible avec les technologies AccuTouch ou IntelliTouch
- L'écran est hermétiquement scellée contre la poussière, la saleté et des éclaboussures
- Utilisable sur un bureau ou en montage mural; option de montage VESA
- Double interface tactile série et USB
- Homologations internationales



Le moniteur tactile 1515L d'Elo a été conçu, développé et fabriqué pour offrir des solutions tactiles qui offrent un excellent rapport qualité / prix pour l'ensemble du canal de ventes. Il intègre la qualité et la fiabilité Elo dans un moniteur tactile proposant un espace et un volume très bien adapté. Ce nouveau moniteur tactile économique et compact est conçu pour le tactile. En effet, la technologie tactile est entièrement intégrée dans le 1515L dès la conception et non ajoutée ultérieurement en modifiant le moniteur d'origine. Il comprend également une base stable, des boutons de commande latéraux et non frontaux et un dispositif de verrouillage pour une utilisation publique. Le 1515L peut être utilisé sur un bureau ou fixé sur un mur et il comprend une option de montage VESA. L'écran est parfaitement hermétique à la saleté, à la poussière et aux éclaboussures, et il est disponible avec deux technologies tactiles: la clarté antireflet et les performances supérieures de la technologie IntelliTouch à ondes de surface et la technologie AccuTouch résistive à cinq fils déjà longuement éprouvée par Elo.

Pour résumer, le moniteur LCD tactile de bureau 1515L 15" Elo constitue un produit économique, convivial et compact qui permet aux utilisateurs novices et expérimentés de commercialiser des solutions tactiles de manière plus aisée et plus fiable que jamais.

APPLICATIONS:

- Points de vente (POS)
- Points de Services
- Bornes de fidélisation de la clientèle
- Bornes informatives pour comptoir

Spécifications du moniteur tactile 1515L

Châssis/couleur bezel	Gris foncé
Taille d'écran	15" de diagonale
Type d'écran	LCD à matrice active TFT
Surface de visualisation d'écran	Horizontale: 12" (304 mm); Verticale: 9" (228 mm)
Dimensions maximales du moniteur	Largeur: 13,8" (350 mm) Hauteur: (avec la base) 12,2" (310 mm) Profondeur: (avec la base) 6,9" (175 mm)
Numéro du schéma	MS500579
Résolution (native) optimale	1024 x 768
Autres résolutions supportées	1024 x 768 à 60, 65 (Sun), 70, et 75 Hz; 832 x 624 à 75 Hz (Mac); 800 x 600 à 56, 60, 72, et 75 Hz; 720 x 400 à 70 Hz; 720 x 350 à 70 Hz; 640 x 480 à 60, 66 (Mac), 72, et 75 Hz
Couleurs	16,2 millions de couleurs avec tramage
Luminosité (moyenne)	Panneau LCD 250 cd/m ²
Panneau LCD avec écran tactile	AccuTouch: 205 cd/m ² (moyenne); IntelliTouch: 230 cd/m ² (moyenne)
Temps de réponse	17 msec (moyenne)
Angle de visualisation (du centre)	Horizontal (gauche/droite): ±60° ou 120° au total; Vertical (haut/bas): 40°/60° ou 100° au total
Taux de contraste (moyen)	400:1
Format vidéo en entrée	RGB analogique
Formats d'entrée synchronisés	Synchro séparée H & V, synchro composite, "sync-on-green"
Connecteur d'entrée vidéo	Mini D-Sub 15 broches VGA
Fréquence d'entrée	Horizontale: 31,5–60,2 kHz; Verticale: 56,3–75 Hz
Consommation	30 W max
Alimentation	Type: Interne, avec fiche permettant d'utiliser un transformateur externe en option; Voltage: 100-240 VAC, 50/60 Hz; Voltage d'entrée (ligne) en option: +12VDC ±5%
Température	Fonctionnement: 0°C à 40°C; Stockage: -20°C à 60°C
Humidité	Fonctionnement: 20%–80%; Stockage: 10%–90%; sans condensation
Poids (approx.)	Réel: 10,6 lb (4,8 kg); Avec emballage: 15,4 lb (7,0 kg)
Garantie	Moniteur tactile: 2 ans (Europe uniquement. Contactez votre bureau Elo ou votre distributeur ou revendeur pour connaître les conditions de garantie locales)
Longévité du rétroéclairage	30.000 heures à demi-luminosité (moyenne)
Réglages de l'utilisateur	Boutons OSD: menu, up, down, select, power; OSD: contraste, luminosité, position H/V, RGB (température couleurs), horloge, phase, rappel automatique, langues (anglais, allemand, espagnol, japonais, français); Activation/désactivation OSD: alimentation, menu OSD
Options de montage	Base amovible; montage VESA 75 mm
Homologations	UL, cUL, FCC, CE, TÜV-GS, VCCI, IC, C-Tick

Découvrez la gamme étendue de solutions tactiles Elo. Allez sur www.elotouch.com ou appelez la succursale la plus proche.

Siège central

Tél +1-650-361-4700
Fax +1-650-361-4747
www.elotouch.com

Siège européen

Tél +32 16 35 21 00
Fax +32 16 35 21 01
elosales@elotouch.com

France

Tél +33 1 69 18 83 60
Fax +33 1 69 28 49 46
elosales@elotouch.com
www.elotouch.com.fr

Siège Asie-Pacifique

Tél +81 45 478-2161
Fax +81 45 478-2180
www.tps.co.jp

Siège Amérique latine

Tél +1-305-717-6715
Fax +1-305-717-4909
www.elotouch.com.ar