

1529L Moniteur tactile de bureau avec écran LCD multifonction de 15 pouces

AVANTAGES:

- Périphériques intégrés dans un concept compact
- Afficheur arrière tactile de 12,1 pouces destiné au client, en option
- Installation aisée et efficace – moins de câbles et de blocs d'alimentation
- Grand choix de technologies tactiles Elo à la fiabilité éprouvée, pour une qualité d'affichage exceptionnelle
- Nombreuses options de pointage - fonctionne avec n'importe quel stylet
- Montage mural, VESA ou sur un bureau



Le moniteur tactile 1529L d'Elo vient compléter une gamme réputée de solutions tactiles multifonctions, fiables et faciles à intégrer, qui répondent aux exigences de nombreux intégrateurs de systèmes, assembleurs OEM ou revendeurs à valeur ajoutée. Robuste, ce nouveau modèle 1529L peut être équipé en option d'un lecteur magnétique à trois pistes (MSR), d'un lecteur biométrique d'empreintes digitales et au choix d'un afficheur arrière de type VFD (Vacuum Fluorescent Display) de 2 lignes de 20 caractères ou du premier afficheur arrière tactile de 12,1 pouces destiné au client.

Dès le départ, le nouveau 1529L a été conçu pour les applications tactiles, avec des caractéristiques intéressantes comme un joint imperméable, une base inclinable amovible ou réversible pour montage mural, une option de montage VESA, une connectivité intégrée dans le moniteur, ce qui réduit le nombre de blocs d'alimentation et de câbles, et des commandes latérales verrouillables.

Le moniteur tactile 1529L d'Elo présente plusieurs options de connectivité, comme des connecteurs série et USB. Il est disponible au choix avec les technologies tactiles IntelliTouch à ondes de surface, AccuTouch résistive à cinq fils ou CarrollTouch à infrarouge. Le 1529L est également disponible en tant qu'ordinateur tactile "tout-en-un". Consultez la fiche technique 1529L Touchcomputer.

APPLICATIONS:

- Point de services
- Points de vente
- Bornes de fidélisation client
- Bornes informatives
- Industrie légère
- Jeux/divertissement
- Contrôle domotique
- Points d'accès Internet



Afficheur arrière clientèle de 12,1" optionnel, avec ou sans écran tactile



Afficheur arrière clientèle de type VFD



Lecteur d'empreintes digitales optionnel (haut) et MSR (droite), avec pied bas



Pied bas avec afficheur arrière de 12,1" et MSR

Spécifications du moniteur tactile 1529L

MONITEUR TACTILE

Châssis/couleur bezel	Gris foncé ou beige (en option sur certaines configurations)
Base	Pied haut ou bas
Taille d'écran	15" de diagonale
Type	LCD à matrice active TFT
Taux d'aspect	4 x 3
Surface de visualisation d'écran	Horizontal: 11,98" (304,1 mm); Vertical: 8,98" (228 mm)
Dimensions du moniteur: (max. pied bas inclus)	Largeur 13,99" (355 mm) Hauteur 11,27" (286 mm) Profondeur 10,44" (265 mm)
	Les dimensions varient en fonction de la position et des options sélectionnées
Numéro du schéma avec cotes	MS500540 (disponible sur www.elotouch.com)
Résolution (native) optimale	1024 x 768
Autres résolutions supportées	1024 x 768 à 60, 65, 70, 75 Hz; 832 x 624 à 75 Hz; 800 x 600 à 56, 60, 72, 75 Hz; 720 x 400 à 70 Hz; 720 x 350 à 70 Hz; 640 x 480 à 60, 66 (Mac), 72, 75 Hz
Couleurs	16,2 millions de couleurs, 6 bits avec tramage
Clarté	Panneau LCD 350 cd/M ²
Panneau LCD avec écran tactile	AccuTouch: 287 cd/M ² ; IntelliTouch 322 cd/M ² ; CarrollTouch 322 cd/M ²
Temps de réponse	25 msec (moyenne)
Angle de visualisation (du centre)	Horizontal (gauche/droite): ±75° ou 150° total; Vertical (haut/bas): 75°/50° ou 125° total
Taux de contraste	400:1
Dissipation de puissance	30 W max (moyenne)
Formats vidéo en entrée	Analogique RGB; DVI-D
Connecteurs d'entrées vidéo	Mini D-Sub 15 broches VGA et DVI-D
Fréquence d'entrée	Horizontale 31-60 kHz; Verticale 56-75 Hz
Alimentation	Type: AC/DC interne; AC Voltage: 85-265 VAC, 47-63 Hz, DC voltage: 12V ± 0,75V
Température	En fonctionnement: 0° c à 40° c; Stockage: -20° c à 60° c
Humidité	En fonctionnement: 20% à 80%; Stockage: 5% à 95%; sans condensation
Poids	En fonctionnement: 14,44 lb (6,55 kg); Avec emballage: 21,16 lb (9,6 kg) (environ, avec option tactile et pied bas uniquement)
Longévité du rétroéclairage	Minimum 40.000 heures à mi-clarté
Garantie du moniteur	3 ans
Homologations	UL/cUL (*composants agréés), FCC-A, TÜV-GS, CE, VCCI, c-Tick
Enceintes	Enceintes encastrées de 2 watt/canal situées dans la tête du moniteur
On-screen display (OSD)	Montage latéral avec fonction de verrouillage
Réglages de l'utilisateur	Menu de commandes OSD: Alimentation, up, down, menu; Commandes OSD: Contraste, luminosité, position V, position H, RGB, volume, YUV, phase, horloge, position H OSD, position V OSD, heure OSD, réglage automatique, langue OSD (anglais, français, allemand, espagnol, japonais); Activation/désactivation OSD: alimentation, menu OSD
Options de montage	Montage 75 mm VESA; base amovible
Autres propriétés	ENERGY STAR; DPMS à 2 niveaux; VESA DDC Plug & Play; Kensington lock; dalle tactile scellé au bezel et au LCD

AFFICHEUR ARRIÈRE VGA DE 12,1" - OPTIONNEL

Couleurs	262.000
Résolution optimale	800 x 600
Luminosité	Pas d'écran tactile: 180 cd/M ² (moyenne); avec IntelliTouch: 166 cd/M ² (moyenne)
Taux de contraste	150:1
Surface de visualisation d'écran	Horizontale 9,69" (246 mm); Verticale: 7,26" (184,5 mm)
Format vidéo en entrée	RGB-analogique
Connecteur d'entrée vidéo	Mini D-Sub 15 broches VGA

AFFICHEUR CLIENT AVEC AFFICHAGE VFD DE 2 LIGNES DE 20 CARACTÈRES - OPTIONNEL

Type	Vacuum Fluorescent Display (VFD), 2 lignes, 20 caractères/ligne
Caractères	configuration de matrice à points 5 x 7, 9,5 mm de hauteur, 6,2 mm de largeur
Format/couleur	ASCII/bleu-vert

LECTEUR DE CARTES MAGNÉTIQUES - OPTIONNEL

Pistes	3
Format de message	ASCII
Vitesse de balayage	7,6 à 127 cm/SEC

LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES - OPTIONNEL

Type	Optique
Temps de vérification	<1 SEC
Dureté du prisme de détection	7 Mohs
Résolution	356 x 292 pixels
Vitesse de balayage	Capture: 600 ms/image; Transfert: 500 octets/ms
Taux d'erreur de la capture d'image	<0,1%

Pour en savoir plus sur la gamme étendue de solutions tactiles d'Elo, rendez-vous sur www.elotouch.com ou appelez la filiale de votre région.

Siège central

Tél +1-650-361-4700
Fax +1-650-361-4747
www.elotouch.com

Siège européen

Tél +32 (0)16 35 21 00
Fax +32 (0)16 35 21 01
www.elotouch.co.uk
elosales@elotouch.com

France

Tél +33 1 69 18 83 60
Fax +33 1 69 28 49 46
www.elotouch.com.fr

Siège Asie-Pacifique

Tél +81 (45) 478-2161
Fax +81 (45) 478-2180
www.tps.co.jp

Siège Amérique latine

Tél +1-305-717-6715
Fax +1-305-717-4909
www.elotouch.com.ar

Elo TouchSystems se réserve le droit de modifier ou d'actualiser toute information contenue dans le ce document, sans préavis; de changer sans préavis, l'apparence, la construction, les matériaux, les procédés ou les spécifications de tout produit; d'arrêter ou de limiter la production de tout produit.

Elo TouchSystems, AccuTouch, CarrollTouch et IntelliTouch sont des marques commerciales d'Elo TouchSystems, Inc.
Copyright 2005 Elo TouchSystems, Inc. ELO-161 Imprimé en Belgique 3/05