

- Cadre fin, modèle fiable conçu pour le tactile .
- Écran tactile en verre pur pour une qualité d'image optimale
- 54% d'économie d'énergie grâce à la technologie LED
- 3 ans de garantie standard



Écran tactile 27" 2740L à cadre ouvert

L'écran tactile 27 pouces 2740L Full HD conçu pour l'intégration de Elo Touch Solutions propose un écran grand format de qualité professionnelle. Le 2740L est conçu pour une utilisation dans des environnements publics dans des applications telles que les kiosques d'information, la billetterie, les jeux, les stations self-service et la signalisation numérique. Le verre de l'écran tactile satisfait au test du « lâcher de balle » mesurant la résistance à l'impact et la durabilité et fonctionne même s'il est rayé.

Le 2740L est disponible en deux versions de technologie d'onde acoustique de surface, présente des capacités toucher simple IntelliTouch et toucher multiple IntelliTouch Plus et prend en charge à la fois Windows 7 et Windows 8. Ces technologies d'écran tactile à verre pur combinent la fiabilité à long terme et la stabilité sans distorsion avec une optique de haute qualité qui préserve la pureté des couleurs. L'écran LED lumineux à contraste élevé offre une expérience full HD comme au cinéma pour attirer instantanément l'attention de l'utilisateur.

Le rétro-éclairage LED offre également un design mécanique mince avec d'étroites dimensions extérieures permettant aux intégrateurs de kiosques de développer des designs de coffrets les plus esthétiques possible.

Par rapport aux LCD avec rétro-éclairage CCFL, les écrans LED consomment moins de courant et génèrent moins de chaleur.

Comme le coffret du produit est contrôlé par les spécifications d'Elo Touch Solutions, les écrans d'intégration d'Elo présentent un cycle de produit durable, ce qui est important pour garantir la continuité dans toutes les phases de développement et d'entretien d'un projet. Les panneaux LCD de future génération peuvent être introduits sans aucune modification externe nécessaire au kiosque ou au coffret.



Avantages :

- Conçu pour une utilisation publique avec un verre résistant aux rayures, consolidé chimiquement conforme au test UL60950 de « lâcher de balle »
- Écran Full HD 1080p avec large angle de vision attirant facilement l'attention des spectateurs
- Plusieurs options de montage, orientation portrait ou paysage

Applications :

- Kiosques
- Affichages bornes interactives
- Jeux
- Machines de billetterie

À propos de Elo

Les fondateurs de Elo ont été les pionniers de l'écran tactile voici plus de 40 ans. Aujourd'hui, Elo Touch Solutions est un fournisseur mondial de produits issus de la technologie tactile et de solutions pour l'industrie. Le portefeuille de Elo comprend la plus grande sélection de composants d'écrans tactiles de fabricants, d'écrans tactiles et d'ordinateurs tactiles tout en un pour répondre aux exigences des divers marchés, y compris les jeux, les systèmes d'accueil, l'automatisation industrielle, les kiosques interactifs, les soins de santé, les terminaux de points de vente des équipements de bureau, les écrans de détail et les applications de transport. L'expérience tactile d'Elo est depuis lors synonyme de qualité, de fiabilité et d'innovation avec plus de 20 millions d'installations dans le monde.

Ecran tactile 27" 2740L à cadre ouvert

Technischen Daten	
Modèle	Modèle
Couleur	Couleur
Zone d'affichage active	Zone d'affichage active
Dimensions*	Dimensions*
Technologie LCD	Technologie LCD
Diagonale	27 pouces
Affichage à l'écran (On-Screen Display, OSD)	Accessible via les interrupteurs sur l'accessoire de commande à distance OSD. Commandes : Menu (Menu), Up (Haut), Down (Bas), Select (Sélectionner) Paramètres : Luminosité, Contraste, Horloge, Phase, Position H, Position V, Réglage auto., Rapport d'aspect, Netteté, Température de couleur, Temporisation OSD, Langue OSD, Rappel valeurs par défaut, Source vidéo Langues : Anglais, Français, Italien, Allemand, Espagnol, Chinois simplifié et traditionnel, Japonais Lockouts: OSD, Power
Options de montage*	200 mm x 100 mm, interface de fixation VESA 4 trous à l'arrière Supports de montage latéral fournis.
Rapport d'aspect	16:9
Résolution native	1920 x 1080
Synchronisations vidéo présélectionnées	640x480 60Hz, 720x576 50Hz, 800x500 60Hz, 800x600 56, 60Hz, 1024x768 60Hz, 1280x720 50,60Hz, 1280x800 60Hz, 1280x1024 60Hz, 1366x768 60Hz, 60Hz RB, 1440x900 60Hz, 60Hz RB, 1680x1050 60Hz, 60Hz RB, 1920x1080 50 60Hz
Nombre de couleurs	16,7 millions
Luminosité (typique)	Panneau LCD : 300 nits ; IntelliTouch : 270 nits, IntelliTouch Plus : 270 nits
Temps de réponse (Tr+tf) (typique)	12 ms
Angle de vision (typique)	Horizontal : 178 °; Vertical : 178 °
Rapport de contraste (typique)	3000:1
Vidéo	VGA analogique sur connecteur femelle DE-15 ; DVI numérique sur DVI-D femelle, connecteur Dual-Link. Plage fréquence synch. Horizontale entrée vidéo : 31,5-80KHz
Alimentation	Connecteur alimentation d'entrée : prise coaxiale (diam. ext. cheville 2,1 mm, diam. int. canon 6,4 mm). Spécifications signal alimentation entrée : 12 V CC +/- 5% Remarque : cet écran est vendu avec un adaptateur CA-CC. Connecteur entrée adaptateur : IEC 60320 C14 Plage tension entrée adaptateur : 100-240 V CA, 50/60Hz Consommation (typique) : MARCHÉ (écran + adaptateur CA/CC) : 38 W ; VEILLE (écran + adaptateur CA/CC) : 1,3 W ; ARRÊT (écran + adaptateur CA/CC) : 0,4 W
Poids	Déballé : 7,5 kg (16,5 livres) ; Emballé : 10,5 kg (23,1 livres)
Dimensions d'expédition	788 x 536 x 233 mm (31 x 21,1 x 9,2 pouces)
Température	Utilisation : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) ; Stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité (sans condensation)	Utilisation : 20% à 80%; Stockage : 10% à 90%
Décl. approbations réglementaires	Argentine S-Mark, Australie C-Tick, Canada CUL, IC, Chine CCC, Europe CE, Japon VCCI, Corée KCC, e-Standby, Mexique COC, Taïwan BSMI, États-Unis FCC, UL, International CB, RoHS, Chine RoHS, WEEE
Garantie	3 ans standard
MTBF (temps moyen entre défaillances)	50,000 heures prouvé

Informations de commande

Modèle	Référence	Technologie	Schnittstelle	Verfügbarkeit
	E220828	IntelliTouch Plus	USB	Mondiale
2740L	E000223	IntelliTouch	USB/seriell	Mondiale
	E104733	Non touch		Mondiale

Périphériques en option

Périphérique	Référence
Kit de câble pour câble de remplacement	E378229
Stylo IntelliTouch	D82064-000

Pour plus d'informations sur la gamme étendue de solutions Elo touch, rendez-vous sur www.elotouch.com, ou appelez le bureau le plus proche.

Amérique du Nord

Elo Touch Solutions
1033 McCarthy Boulevard
Milpitas, CA 95035

800-ELO-TOUCH

Tél. +1 408 597 8000

Fax +1 408 597 8050

customerservice@elotouch.com

Europe

Tél. +32 (0)16 70 45 00

Fax +32 (0)16 70 45 49

elosales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tel +86 (21) 3329 1385

Tel +86 (21) 3329 1400

www.elotouch.com.cn

Amérique latine

Tél. 786-923-0251

Fax 305-931-0124

www.elotouch.com

Elo Touch Solutions, Inc. se réserve le droit de modifier ou actualiser, sans préavis, toutes les informations contenues ici; de modifier, sans préavis, la conception, la construction, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit ; et d'interrompre ou de limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo (logo) et Elo Touch Solutions sont des marques déposées de Elo Touch Solutions, Inc. Copyright 2013 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. DS000080, rév. A 07/13