

- Große, helle und schöne Anzeige "in Lebensgröße" für interaktive Markenerlebnisse
- Dünner Touchscreen für den kommerziellen Einsatz, ideal geeignet als Wegeleitsystem, Whiteboard und für andere Büro-Anwendungen
- Integrierte Intel Core i3-/i5-Prozessoren mit Microsoft Windows®



## 7001L: ein interaktives digitales Informationssystem im 70-Zoll-Format

Das interaktive digitale Informationssystem 7001L vereint einen optischen Multi-Touch-Screen mit einem professionellen Großformat-Monitor. Das Ganze präsentiert sich in einem schlankem, nahtlos integriertem Design. Das große Breitbilddisplay bietet eine hochwertige, interaktive Oberfläche, die den Verbraucher anzieht und in ihrem Bann hält, und eignet sich dadurch perfekt für Einzelhandel und Gastgewerbe, gewerbliche Immobilien, das Schul- und Bildungswesen sowie andere kommerzielle Anwendungen. Das 7001L bietet Systemintegratoren und Value-Added-Resellern (VAR) eine hochleistungsfähige Lösung, die einfach zum Einsatz zu bringen und zu warten ist. Mit einer Gesamtdicke von 89 mm (3,5 Zoll) entspricht das 7001L den Anforderungen des amerikanischen Behindertengesetzes (ADA), dem zufolge Produkte bei Wandmontage mit einer kompatiblen Wandbefestigung nicht mehr als 4 Zoll abstehen dürfen.

Das hochwertige 7001L verfügt über ein LED-Panel mit einer Leuchtdichte von 700 cd/m<sup>2</sup>, und bietet sich dank seiner starken Leuchtkraft für den Einsatz im öffentlichen Bereich an. Der optische Touchscreen ermöglicht bis zu sechs

gleichzeitige Berührungen und damit eine Interaktion zwischen mehreren Benutzern. Diese Touch-Technologie bietet ein schnelles, hochempfindliches Ansprechen, das dem von Mobilgeräten ähnelt, und ist mit Microsoft Windows® 7- und Windows® 8-Betriebssystemen kompatibel. Der Touchscreen ist 4 mm dick und besteht aus Sicherheitsglas.

Die optional erhältlichen Hochleistungscomputermodule verwandeln das 7001L in einen vollständig integrierten All-in-One-Computer, ohne dass Kabel oder zusätzliche Montageteile notwendig wären. Zur Auswahl stehen die folgenden zwei Computermodul-Modelle: das ECMG2-i3 mit einem 3,3 GHz Intel Core i3-Prozessor und HD2500-Grafik sowie das ECMG2-i5 mit einem 3,6 GHz Intel Core i5-Prozessor und HD4000-Grafik. Die hochleistungsfähigen kommerziellen Computermodule machen das 7001L zu einer zuverlässigen Plattform, die auf den meisten Content-Management-Servern eingesetzt werden kann und die eine optimale Partitionierung von lokal zwischengespeicherten und über ein Netzwerk gestreamten Inhalten unterstützt.



### Vorteile:

- Professionelle Hardware und ein Touchscreen aus Sicherheitsglas, der den Strapazen einer öffentlichen Nutzung standhält
- Das schlanke Design (<10 cm im montierten Zustand) ist attraktiv und entspricht den ADA- und IBC-Überstand-Anforderungen
- Zuverlässige, integrierte interaktive Informationssystem-Lösungen mit optionalen NFC- und RFID-Scannern und Webcam-Kits
- Dreijährige Standardgewährleistung mit optionaler Erweiterung von zwei Jahren.
- Fernverwaltungsfunktionalität für Gerätehardware mit Unterstützung für zukünftige Cloud-Anwendungen
- Mit verfügbarem Adapterkit konform mit Intel OPS
- Flexible Montage im Hochformat, Querformat oder flach liegend

### Mehr über Elo

Die Gründer von Elo waren vor über 40 Jahren die Wegbereiter des Touchscreens. Heute ist Elo Touch Solutions einer der führenden, weltweit agierenden Anbieter von touchfähigen Technologien, Produkten und Branchenlösungen. Das Elo-Portfolio umfasst die größte Auswahl an OEM-Touchscreen-Komponenten, Touchmonitoren und All-in-One-Touchcomputern, die den hohen Ansprüchen verschiedener Branchen gerecht werden. Zur Anwendung kommen diese unter anderem bei Spielautomaten, im Gastgewerbe, bei der industriellen Automatisierung und interaktiven Kiosks, im Gesundheitswesen oder Bürobereich, als POS-Terminals für den bargeldlosen Verkauf oder Einzelhandel-Displays, sowie im Verkehrsbereich. Mit mehr als 20 Millionen installierten Systemen weltweit steht das Elo-Touch-Erlebnis seit jeher für Qualität, Zuverlässigkeit, und Innovation.

## 7001L interaktives digitales Informationssystem (IDS) mit Touchfunktion, 70 Zoll

Artikelnummer E027378	
Modell	7001L
Formfaktor	Interaktives digitales Informationssystem (Digital Signage)
Rahmenfarbe	schwarz
Effektiver Anzeigebereich (B x H)	1538,9 x 865,6 mm (60,6 x 34,1 Zoll)
Abmessungen (B x T x H)	1593,9 x 88,7 x 920,6 mm (62,8 x 3,5 x 36,2 Zoll)
Display-Technologie	Active-Matrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bilddiagonale	176,6 cm (69,5 Zoll)
On-Screen-Display (OSD) (aufzurufen über Schalter auf dem kabelgebundenen OSD-Steuergerät)	Einstellungen: Helligkeit, Kontrast, automatische Justierung, Seitenverhältnis, Schärfe, Farbtemperatur; OSD-Ausrichtung; OSD-Timer; Farbeinstellung; Farbvoreinstellungen; Audio-Regler; Video; MDC-Protokoll; Schwarzpegel; Lichtsensor; Schärfepiegel; Seitenverhältnis; Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch
Montageoptionen	VESA-Befestigung mit 4 Löchern gemäß MIS-F, 400, 400, 8 mm
Systemeigene Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz (Full HD). Weitere Auflösungen werden unterstützt.
Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der Farben	16,7 Millionen
Helligkeit (typisch)	LCD-Panel: 700 cd/m <sup>2</sup> ; mit Touchscreen: 630 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit (Tr + Tf) (typisch)	6 ms
Blickwinkel (typisch)	horizontal: ±88°; vertikal: ±88°
Kontrastverhältnis (typisch)	5000:1
Videoeingänge	Analog VGA über DE-15-Buchse; HDCP-fähiges HDMI 1.3 über Typ-A-Anschluss; DisplayPort 1.1 a-Anschluss; Eingangsfrequenzbereich des horizontalen Synchronsignals: 31,5 - 73 kHz; Eingangsfrequenzbereich des vertikalen Synchronsignals (Bildrate): 47 - 63 Hz
Stromanschluss	IEC 60320 C14
Stromeingangssignal	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch (typisch)	nur Monitor: 110 V bei 60 Hz – EIN: 145,0 W, RUHEZUSTAND: 13,5 W, AUS: 0,5 W; 230 V bei 50 Hz – EIN: 149,0 W, RUHEZUSTAND: 14,5 W, AUS: 0,8 W Monitor mit ECMG2-i5: 110 V bei 60 Hz – EIN: 165,0 W, RUHEZUSTAND: 13,0 W, AUS: 11,0 W; 230 V bei 50 Hz – EIN: 162,0 W, RUHEZUSTAND: 15,0 W, AUS: 13,0 W
Audio	Interne Lautsprecher: 4 x 5-W-Stereo-Lautsprecher; Eingangsaudioanschluss: 3,5-mm-TRS-Klinkensteckerbuchse; Bereich des Eingangsaudiosignals: 1 Vrms max. Stereosignal (Standard-PC-Ausgang); Kopfhörer-Ausgangsanschluss: 3,5-mm-TRS-Klinkensteckerbuchse
Gewicht	Gewicht ohne Verpackung, nur Monitor: 59,4 kg (131 lb)
Versandabmessungen (B x T x H)	Verpackungsoberseite: 1780 x 365 x 1100 mm (70,1 x 14,4 x 43,3 Zoll); Verpackungsunterseite: 1765 x 350 x 252 mm (69,5 x 13,8 x 9,9 Zoll)
Temperatur	Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F); Lagerung: -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	Betrieb: 20 % - 80 %; Lagerung: 10 % - 95 %
Zulassungen und Konformitätserklärungen	UL, FCC; cUL, IC; CB; CE; VCCI; C-Tick; NOM CoC; GOST; BSMI; KC, e-Standby; CCC, China RoHS RFID UL, FCC; CE
Zubehör	MSR (E545781), NFC-Adapter (E918074), OPS-Kit (E102270), OSD-Steuergerät (E483757), Ersatzkabel-Kit (E000263), Wandmontage-Kit (E785667), Webcam (E574975)
Gewährleistung	3-Jahre-Standardgewährleistung. Erweiterte Gewährleistung erhältlich.
MTBF	50.000 Stunden, geschätzt

## Bestellinformationen

Modell	Artikelnummer	Beschreibung
7001L	E027378	Interaktives digitales Informationssystem, 70 Zoll, LED, optisch, Multi-Touch

## Optionale Computermodule

Modell	Artikelnummer	Prozessor	RAM	Festplatte	Betriebssystem
ECMG2-i3	E776797	Intel Core i3 3.3GHz HD2500	2 GB	320 GB	Kein Betriebssystem
	E487570	Intel Core i3 3.3GHz HD2500	2 GB	320 GB	Windows 7
ECMG2-i5	E272400	Intel Core i5 3.6GHz HD4000	4 GB	320 GB	Kein Betriebssystem
	E584199	Intel Core i5 3.6GHz HD4000	4 GB	320 GB	Windows 7
	E009007	Intel Core i5 3.6GHz HD4000	4 GB	320 GB	Windows 8.1

Wenn Sie mehr über Elos umfangreiches Angebot an berührungsempfindlichen Lösungen erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website unter [www.elotouch.com](http://www.elotouch.com), oder rufen Sie eine Niederlassung in Ihrer Nähe an.

**Nordamerika**  
Elo Touch Solutions  
1033 McCarthy Boulevard  
Milpitas, CA 95035

800-ELO-TOUCH  
Tel +1 408 597 8000  
Fax +1 408 597 8001  
customerservice@elotouch.com

**Europa**  
Tel +32 (0)16 70 45 00  
Fax +32 (0)16 70 45 49  
elosales@elotouch.com

**Asien-Pazifik**  
Tel +86 (21) 3329 1385  
Fax +86 (21) 3329 1400  
www.elotouch.com.cn

**Lateinamerika**  
Tel +1 786-923-0251  
Fax +1 305-931-0124  
www.elotouch.com

Elo Touch Solutions, Inc., behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern, Design, Konstruktion, Werkstoffe, Verarbeitung oder Spezifikationen aller Produkte ohne Ankündigung zu ändern sowie die Herstellung bzw. den Vertrieb aller Produkte einzustellen oder zu beschränken. AccuTouch, Elo (Logo), Elo Touch Solutions, IntelliTouch und iTouch sind Marken von Elo Touch Solutions, Inc. Copyright 2014 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. DS000070, Rev C 11/14