

- Écran tactile à touche double avec les performances d'un produit fiable spécialement conçu à cet effet
- Économe en énergie grâce à la technologie LED
- Durabilité en usage commercial
- Garantie standard de 3 ans



Moniteur tactile encastrable 4243L 42"

Le moniteur tactile encastrable Full HD Elo Touch Solutions 4243L de 42 pouces offre d'excellentes performances tactiles à touche double grâce à la technologie à ondes acoustiques de surface IntelliTouch Plus. Le moniteur tactile 4243L présente une épaisseur totale de 65 mm (2,6") pour une largeur de cadre de moins de 25 mm (1"). La nouvelle conception mécanique épurée permet d'imaginer des bornes à la fois plus minces et plus compactes pour diverses applications, telles que dans le secteur de la vente au détail, de l'hôtellerie, des machines de jeu, du transport et pour d'autres usages commerciaux. Le verre de l'écran tactile satisfaisant aux exigences rigoureuses de l'essai de résistance à l'impact d'une bille « ball-drop », il convient parfaitement à des applications dans des environnements ouverts au public particulièrement exigeants.

Le moniteur 4243L dispose d'un contour moulé par injection, unique en son genre, avec un joint étanche pratiquement invisible. Le choix idéal pour les rigueurs d'un usage public. Cadres étroits, multiples options de montage et interface tactile USB ajoutent à la polyvalence du 4243L.



Avantages:

- Écran lumineux à fort contraste et à large angle de vision grâce à la résolution Full HD 1 920 x 1 080 qui attire l'attention de l'utilisateur pour mieux le captiver
- Technologie à ondes acoustiques de surface IntelliTouch Plus pour d'excellentes performances tactiles à touche double
- Nouveau design épuré : épaisseur totale 65 mm (2,6"); bords inférieurs à 25 mm (1") ; léger - 20 kg (44 lbs)
- Rétroéclairage à LED permettant de réduire la consommation électrique et la production de chaleur, comparativement aux rétroéclairages CCFL classiques
- Durabilité en usage commercial, grâce au verre « ball-drop » résistant à l'impact d'une bille
- Multiples options de montage disponibles
- Homologations d'organismes internationaux et garantie standard de 3 ans

À propos d'Elo

Les fondateurs d'Elo ont été les pionniers de l'écran tactile voici plus de 40 ans. Aujourd'hui, Elo Touch Solutions est un fournisseur mondial de technologies, produits et solutions industrielles à commande tactile. La gamme d'Elo comprend la plus grande sélection de composants d'écrans tactiles OEM, de moniteurs tactiles et d'ordinateurs tactiles tout-en-un pour répondre aux exigences des divers marchés, y compris les machines de jeu, les systèmes d'accueil, l'automatisation industrielle, les bornes interactives, les soins de santé, l'équipement bureautique, les terminaux de points de vente, les affichages commerciaux et les applications de transport. L'expérience tactile d'Elo est depuis toujours synonyme de qualité, de fiabilité et d'innovation avec plus de 20 millions d'installations à travers le monde.

Moniteur tactile LCD encastrable 4243L 42"

| | |
|---------------------------------------|---|
| Modèle | 4243L |
| Couleur | Noir |
| Surface utile d'affichage | 930 mm x 523 mm (36,6" x 20,6") |
| Dimensions* | 978 mm x 65 mm x 575 mm (38,5" x 2,6" x 22,6") max. |
| Technologie LCD | LCD TFT à matrice active avec rétroéclairage à LED |
| Affichage à l'écran (OSD) | Accessible par le biais des boutons de la télécommande OSD. Commandes : Menu, haut, bas, sélection ; paramètres : luminosité, contraste, horloge, phase, position horizontale, position verticale, réglage auto, format, netteté, température de couleur, temporisation OSD, langues OSD, retour aux réglages d'usine, source vidéo ; langues : anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais ; verrouillages : OSD, alimentation |
| Options de montage* | Montage VESA 4 trous selon MIS-F, 400, 400, 6 mm (supports de montage latéral fournis avec l'appareil) |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolution native | 1 920 x 1 080 |
| Modes vidéo pré-réglés | 640 x 480 60 Hz, 720 x 480 60 Hz, 720 x 576 50 Hz, 800 x 600 56 Hz, 1 024 x 768 60 Hz, 1 280 x 720 50 Hz, 1 280 x 720 60 Hz, 1 280 x 960 60 Hz, 1 280 x 1 024 60 Hz, 1 440 x 900 60 Hz, 1 366 x 768 60 Hz, 1 680 x 1 050 60 Hz, 1 920 x 1 080 50 Hz, 1 920 x 1 080 60 Hz |
| Nombre de couleurs | 1 073 millions |
| Luminosité (standard) | Panneau LCD: 500 nits IntelliTouch Plus: 450 nits Sans écran tactile: 450 nits |
| Temps de réponse (Tr + Tf) (standard) | 8 ms |
| Angle de vision (standard) | Horizontal : ± 89° ; vertical : ± 89° |
| Rapport de contraste (standard) | 4 000:1 |
| Vidéo | VGA analogique sur connecteur DE-15 femelle ; HDMI 1.3 compatible HDCP sur connecteur de type A (modèles ET4243L-XXWA uniquement) ; DVI numérique sur connecteur Dual-Link, DVI-D femelle (modèles ET4243L-XXAA uniquement). Plage de fréquences de synchro horizontale vidéo d'entrée : 31,5-75 KHz ; plage de fréquences de synchro verticale vidéo (débit d'images) d'entrée : 47-63 Hz |
| Alimentation | Connecteur d'entrée d'alimentation : CEI 60320 C14 ; spécifications du signal d'entrée d'alimentation : 100-240 V c.a. 50/60 Hz ; moniteur uniquement - consommation électrique : (standard pour 110 V à 60 Hz) : MARCHÉ : 105 W ; VEILLE : 7 W ; ARRÊT : 5,5 W ; moniteur uniquement - consommation électrique : (standard pour 230 V à 50 Hz) : MARCHÉ : 101 W ; VEILLE : 6 W ; ARRÊT : 5,0 W ; |
| Poids | Déballé — 20 kg (44 lbs) Emballé : 27,67 kg (61 lbs) |
| Dimensions du colis d'expédition | 1 168 mm x 856 mm x 280 mm (45,9" x 33,7" x 11,02") |
| Température | En fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) ; en stockage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 140 °F) |
| Humidité (sans condensation) | En fonctionnement : 20 %-80 % ; en stockage : 10 %-95 % |
| Homologations et déclarations | UL, FCC ; cUL, IC ; CB ; CE ; VCCI ; C-Tick ; NOM CoC ; GOST ; BSMI ; KC, e-Standby ; CCC, China RoHS ; UL60950 |
| Garantie | standard de 3 ans |
| MTBF | 50 000 heures démontrées |

Reportez-vous au schéma des dimensions pour plus de détails

Informations relatives à la commande

| Modèle | Référence | Technologie | Interface | Traitement de surface | Disponibilité |
|--------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 4243L | E000444 | IntelliTouch Plus, VGA & HDMI | USB | Clair | Mondiale |
| | E000445 | IntelliTouch Plus, VGA & DVI | USB | Clair | Asie |
| | E000447 | Sans écran tactile, VGA & HDMI | USB | Clair | Mondiale |

Périphériques en option

| Périphérique | Référence |
|---|-----------|
| Kit de câbles de rechange | E378229 |
| Télécommande pour l'affichage à l'écran (OSD) | E483757 |

Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site web www.elotouch.com ou contactez l'agence la plus proche de chez vous.

Amérique du Nord

Elo Touch Solutions
1033 McCarthy Boulevard
Milpitas, CA 95035

800-ELO-TOUCH

Tel +1 408 597 8000

Fax +1 408 597 8001

customerservice@elotouch.com

Europe

Tel +32 (0)16 70 45 00

Fax +32 (0)16 70 45 49

elosales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tel +86 (21) 3329 1385

Fax +86 (21) 3329 1400

www.elotouch.com.cn

Amérique latine

Tel +1 786-923-0251

Fax +1 305-931-0124

www.elotouch.com

Elo Touch Solutions, Inc. se réserve le droit de modifier ou mettre à jour, sans notification préalable, toute information contenue dans ce document ; de modifier, sans notification préalable, le design, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de ses produits ; et d'interrompre ou de limiter la production ou la distribution de n'importe lequel de ses produits. Elo (logo) et Elo Touch Solutions sont des marques commerciales d'Elo Touch Solutions, Inc. Copyright 2015 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. DS000087, rév. A 04/15

