

- Cloud-basierte Softwarelösungen für Ihre professionellen Touchscreens – steuern Sie Ihren Content zentral und zielgenau
- Die elegante Gerätefront lässt Marketing-Herzen höher schlagen
- Verwaltungs- und Sicherheitsfunktionen für höchste IT-Ansprüche



Interaktives Informationssystem der I-Serie

Die interaktive Informationssystem-Lösung der I-Serie von Elo verbindet einen handelsüblichen Touchscreen-Computer mit einer Cloud-basierten Managementsoftware, die dem Käufer ein hautnahes Markenerlebnis im Moment der Kaufentscheidung bietet. Mithilfe der I-Serie können Produktmarken und Einzelhandelsgeschäfte vorhandene mobile Anwendungen und digitale Marketinginhalte zu ihrem Vorteil nutzen. Laden Sie Apps aus dem App Store herunter und zeigen Sie Ihren Käufern auf interaktive Art und Weise und mithilfe eines virtuellen Verkäufers in jedem Regal, warum Ihre Marke die beste Wahl darstellt. Lenken und beeinflussen Sie den Entscheidungsprozess des Käufers auf einem Elo-Touchscreen der I-Serie, anstatt das Risiko einzugehen, dass der Käufer seine Entscheidung mittels Crowdsourcing auf seinem Smartphone trifft. Erfüllen Sie die IT-Anforderungen in Ihrem Unternehmen mithilfe von drahtlosen Verbindungen über separate und sichere Wi-Fi- oder Mobilfunknetze.

Die Elo I-Serie bietet kommerzielle Zuverlässigkeit, integrierte touchfähige EDV-Funktionalität sowie flexible Montageoptionen. Sie ist darauf ausgelegt, den harten Bedingungen einer Einzelhandelsumgebung und der andauernden Nutzung im öffentlichen Raum standzuhalten. Erhältlich im 10-, 15- und 22-Zoll-Format kann die I-Serie flexibel überall im Geschäft im Hochformat, Querformat oder flach liegend mithilfe des Elo-Montagezubehörs für Wand, Boden und Ablageflächen angebracht werden.

Die Elo I-Serie eignet sich perfekt zur Installation in Regalen, Gängen, Kiosken oder neben POP-Displays, um mobile Anwendungen, Bluetooth-Marketing, kontaktloses Bezahlen, Sonderangebote, Bilder, Videos, Infografiken und andere Website-Inhalte zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort anzubieten – im Geschäft neben dem Produkt.

EloView™ stellt über die Cloud verbundene Softwareanwendungen zur Verfügung: Dadurch behalten Sie stets den Überblick über Ihr interaktives Digital-Signage-System und können Ihre Inhalte jederzeit steuern und planen – ganz bequem per Fernzugriff. So stellen sicher, dass das interaktive Informationssystem Ihre umsatzstärksten Produkte widerspiegelt und weitere Analysemethoden einbezieht, um gezielte Angebote in Echtzeit zu ermöglichen. Dank EloView können vorhandene digitale Marketinginhalte und mobile Anwendungen über die Cloud an Geräte der I-Serie an verschiedenen Orten per Fernzugriff verteilt werden. Das interaktive Informationssystem der Elo I-Serie kann über einen Webbrowser gesteuert werden, um eine einheitliche Konfiguration und konsistente Inhalte zu gewährleisten.

Die Elo I-Serie interagiert mit dem Käufer durch Bluetooth/BLE, NFC/RFID, Magnetstreifenleser, Strichcodescanner und anderes GPIO-Zubehör (Zubehör für Allzweckeingabe/-ausgabe). Die Kombination aus mobilen Hochleistungs-Quad-Core-Prozessoren und hochauflösender Grafik ermöglicht brillante, beeindruckende und vernetzten Markenerlebnissen.



Vorteile

- Im Augenblick der Kaufentscheidung locken interaktive Touchscreens im Geschäft die Käufer an, binden und informieren sie
- Nutzen Sie vorhandene mobile Anwendungen und digitale Marketinginhalte für Ihre Zwecke
- Optimale Umsetzung durch Cloud-basierte Konfiguration, Überwachung und Planung
- Aus dem App Store heruntergeladene Apps lassen sich in POP-Displays im Geschäft integrieren
- Der Entscheidungsprozess des Käufers wird gelenkt und beeinflusst, anstatt das Risiko einzugehen, dass der Käufer seine Entscheidung mittels Crowdsourcing auf seinem Smartphone trifft
- Perfekt geeignet für Endless-Aisle, Cross- und Up-Selling, Kundenkarten, Fernberatung und weitere interaktive Selbstbedienungsanwendungen
- Ein professionelles, interaktives All-in-one-Informationssystem, das den schweren Belastungen im öffentlichen Raum standhält
- Erhältlich im 10-, 15- oder 22-Zoll-Format für Hochleistungsrechnen und -grafik, mit integrierter IPS-Anzeige und IntelliTouch® Pro PCAP Touchscreen
- EloView™ Management-Softwareanwendungen für die einfache, sichere und organisierte Umsetzung
- Modernes Design mit flexiblen Montagemöglichkeiten im Hochformat, Querformat oder flach liegend
- 2 Jahre Standardgarantie. Optional mit erweiterter Garantie erhältlich

Mehr über Elo

Vor 40 Jahren erfand Elo den Touchscreen. Heute bieten wir neue Möglichkeiten der Touchscreen-Nutzung zum Einkaufen, Bezahlen, Arbeiten und Vergnügen. Die Produkte unseres weltweit führenden Unternehmens, das mit über 20 Millionen installierten Systemen im Einzelhandel und Gastgewerbe in über 80 Ländern der Welt vertreten ist, werden in Kalifornien für eine lange Lebensdauer entworfen und gefertigt. Das Elo-Touch-Erlebnis steht seit jeher für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation. Die Rechtstitel für geistiges Eigentum von Elo sind weltweit über eine Reihe von Patenten, Marken- und Designeintragungen geschützt.

Interaktives Informationssystem der I-Serie

Merkmale	10-Zoll-Modell	15-Zoll-Modell	22-Zoll-Modell
Formfaktor	Interaktives Informationssystem		
Rahmenfarbe	Schwarz		
Effektiver Anzeigebereich (B x H)	216,96 x 135,60 mm (8,5 x 5,3 Zoll)	344,16 x 193,59 mm (13,5 x 7,6 Zoll)	475,2 x 267,3 mm (18,7 x 10,5 Zoll)
Abmessungen* (B x T x H)	10,0 x 0,9 x 7,1 Zoll (255,37 x 24,45 x 181,07 mm)	15,2 x 1,1 x 9,7 Zoll (386,7 x 30 x 248,13 mm)	20,6 x 1,4 x 12,7 Zoll (523,8 x 37,8 x 323,9 mm)
LCD-Technologie	Active-Matrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung		
Display-Technologie	Active-Matrix-TFT-LCD mit einer (nativen) Auflösung von 1280 x 800 und LED-Hintergrundbeleuchtung; weitere Auflösungen werden unterstützt	Full-HD-Active-Matrix-TFT-LCD mit einer (nativen) Auflösung von 1920 x 1080 und LED-Hintergrundbeleuchtung; weitere Auflösungen werden unterstützt	Full-HD-Active-Matrix-TFT-LCD mit einer (nativen) Auflösung von 1920 x 1080 und LED-Hintergrundbeleuchtung; weitere Auflösungen werden unterstützt
Seitenverhältnis	16:10	16:9	16:9
Farben	262.144	262.144	16,7 Millionen
Helligkeit (typisch)	LCD-Panel 350 cd/m ² ; projiziert-kapazitiv 297,5 cd/m ²	LCD-Panel 300 cd/m ² ; projiziert-kapazitiv 255 cd/m ²	LCD-Panel 250 cd/m ² ; projiziert-kapazitiv 215 cd/m ²
Reaktionszeit (Tr + Tf) (typisch)	25 ms	35 ms	14 ms
Blickwinkel (typisch)	Horizontal: ± 85°; vertikal: ± 85°	Horizontal: ± 80°; vertikal: ± 80°	Horizontal: ± 89°; vertikal: ± 89°
Kontrastverhältnis (typisch)	800:1	700:1	1000:1
Stromverbrauch (typisch bei 110 V bei 60 Hz)	EIN: 40 W; RUHEZUSTAND: 3,4 W, AUS: 0,2 W	EIN: 44 W; RUHEZUSTAND: 4,0 W; AUS: 0,2 W	EIN: 60 W; RUHEZUSTAND: 4,0 W; AUS: 0,2 W
Stromversorgung	110 V AC 60 Hz oder 230 V AC 50 Hz über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil		
Gewicht	Ohne Verpackung: 0,65 kg (1,43 lb); mit Verpackung: 2,0 kg (4,4 lb)	Ohne Verpackung: 1,3 kg (2,8 lb); mit Verpackung: 3,1 kg (6,8 lb)	Ohne Verpackung: 3,7 kg (8,1 lb); mit Verpackung: 6,3 kg (13,8 lb)
Versandabmessungen (B x T x H)	13,3 x 9,7 x 6,5 Zoll (340 x 247 x 166 mm)	18,2 x 12,9 x 6,6 Zoll (463 x 328 x 170 mm)	24,4 x 16,9 x 8,6 Zoll (620 x 430 x 220 mm)
Montageoptionen	75 x 75 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
Garantie	2 Jahre Standardgarantie. Erweiterte Garantie erhältlich.		
Prozessor	Intel Celeron Quad-Core J1900; Intel Core i3-4350 oder Intel Core i5-4590		
Betriebssystem	Windows Embedded Enterprise 7; Windows Embedded 8.1 Industry Pro oder ohne Betriebssystem		
Arbeitsspeicher (RAM)	4 bis 8 GB DDR3 RAM, 320 GB HDD-Speicher oder SSD-Speicheroptionen		
Anschluss	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Bluetooth 4.0 (BLE); 1x RJ45 Ethernet. Mobilfunkantennen mit Einheit mitgeliefert; 3G/4G-Module (separat erhältlich)		
E/A-Port	Micro-HDMI-Ausgang; Mikrofon; Micro-SD-Schacht; 3G/4G LTE (Micro-SIM-Kartenhalter); Audio-Ausgang; Gigabit Ethernet; GPIO-Unterstützung; USB-Stick-Unterstützung		
AV-Optionen	Nach vorne gerichtete Webcam; integrierter Kopfhörerausgang mit Mikrofoneingang; Stereo-Lautsprecher		
Temperatur	Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F); Lagerung: -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)		
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	Betrieb: 20 % bis 80 %; Lagerung: 10 % bis 95 %		
Zertifizierungen	UL, FCC, cUL, IC, CB, CE, CCC (nur Wi-Fi-Modell)		
Industriezertifizierungen für Funkprodukte	PTCRB, GCF		

*Genaue Angaben sind den Maßzeichnungen zu entnehmen.

EloView™ Merkmale

EloView-Portal	Anmelden und Konten verwalten Helligkeit und Lautstärke	Neustart Zeitplan zum Ein- und Ausschalten
EloView Device Client	Anzeige auf Kiosk-Modus festlegen Systemtemperatur	Sperre für Bedientasten (HOME und POWER) Über Passwort zugängliche Bedienelemente zur Einrichtung von Netzwerk und lokalen Geräten



Wenn Sie mehr über das umfangreiche Angebot an Touch-Lösungen von Elo erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website unter www.elotouch.com, oder rufen Sie die Niederlassung in Ihrer Nähe an

Nordamerika

Elo Touch Solutions
1033 McCarthy Boulevard
Milpitas, CA 95035

800-ELO-TOUCH

Tel +1 408 597 8000
Fax +1 408 597 8001
customerservice@elotouch.com

Europa

Tel +32 (0)16 70 45 00
Fax +32 (0)16 70 45 49
elosales@elotouch.com

Asien-Pazifik

Tel +86 (21) 3329 1385
Fax +86 (21) 3329 1400
www.elotouch.com.cn

Lateinamerika

Tel +1 786-923-0251
Fax +1 305-931-0124
www.elotouch.com

Elo Touch Solutions, Inc. behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu aktualisieren, Design, Konstruktion, Werkstoffe, Verarbeitung oder Spezifikationen aller Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern sowie die Herstellung bzw. den Vertrieb aller Produkte einzustellen oder zu beschränken. Elo (Logo) und Elo Touch Solutions sind Marken der Elo Touch Solutions, Inc. Copyright 2015 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. DS000106, Rev D 08/15

