

- Conception d'écran large stylée et moderne offrant une fiabilité « built for touch »
- Économe en énergie grâce à la technologie LED
- Écran tactile à technologie capacitive projetée de 10 points de contact (PCAP)
- Design en verre bord-à-bord sans cadre avec traitement antireflet pour utilisation à l'intérieur de boutiques
- Garantie standard de 3 ans



Écran tactile à LED 15 pouces 1502L Série M

Le large écran tactile à LED 1502L Série M est une solution interactive moderne et stylée pour renforcer l'implication du client et l'efficacité des collaborateurs au point de vente. Le écran tactile, à l'aspect large, bénéficie d'un design bord-à-bord full HD offrant une surface d'affichage pour la présentation de contenu attrayant, mémorable et enrichissant. Un modèle d'écran HD est disponible pour les transactions et autres applications ne nécessitant pas de résolution full HD 1920x1080. Pour les environnements où l'espace disponible est limité, le 1502L constitue un large écran de terminal de point de vente ou un écran d'information interactif dont l'affichage est orienté vers le client idéal. Conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation publique, le 1502L est idéal pour les boutiques très fréquentées. Son aspect épuré et fin a parfaitement sa place dans n'importe quel magasin moderne.

Les options de fixation et de support garantissent une flexibilité d'installation et permettent une utilisation sur un bureau ainsi qu'une fixation murale ou sur socle à l'aide des modèles de fixation standard VESA.

Parmi les accessoires de vente au détail coordonnés colorés disponibles en option, citons un lecteur de bande magnétique (MSR), un adaptateur Near Field Communication (NFC) pour paiements mobiles et une compatibilité accrue avec les dernières applications pour points de vente. Les accessoires sont faciles à installer, créant une solution élégante et intégrée rendant superflus des supports de montage ou attaches.

Le 1502L est équipé de la technologie tactile IntelliTouch Pro projected capacitive (PCAP), sans cadre à 10 points de contact et est doté d'une surface antireflet.

Périphériques en option

Périphérique	Référence
Lecteur de bande magnétique	E001002
Lecteur NFC	E001004
Lecteur de codes-barres	E093433
Écran client VFD	E001003
Fixation sur socle – 6 pouces	E047458

Périphérique	Référence
Fixation sur socle – 12 pouces	E047663
Fixation sur socle – 18 pouces	E047864
Socle de montage au sol – 5 pieds	E048069
Fixation murale	E143088



Principales caractéristiques :

- Écran tactile bord-à-bord sans cadre : IntelliTouch® Pro capacitive projetée à 10 points de contact
- Surface antireflet
- Modèles Full HD ou HD
- Design moderne avec une grande flexibilité en termes de montage: orientations portrait, paysage et surface de travail
- Configurable à l'aide d'accessoires de vente au détail intégrés, dont :
 - Lecteur de bande magnétique (MSR)
 - Lecteur de codes-barres
 - NFC pour paiements mobiles

Principales applications :

- Point de service
- Point de vente
- Terminal de point de vente avec affichage faisant face au client
- Point d'information

À propos d'Elo

Il y a 40 ans de cela, Elo inventait l'écran tactile. Nous réinventons aujourd'hui la façon dont vous l'utilisez pour faire vos achats, payer, travailler et jouer. Avec plus de 20 millions d'installations dans le secteur de l'accueil et du commerce de détail, dans plus de 80 pays à travers le monde, Elo est le leader mondial dans ce domaine. Nos produits sont conçus en Californie et construits pour durer. L'expérience Elo Touch est depuis toujours synonyme de qualité, de fiabilité et d'innovation. La propriété intellectuelle d'Elo est protégée par un grand nombre de brevets, marques commerciales et enregistrements de dessins dans le monde entier.

Écran tactile à LED 15 pouces 1502L Série M

Principales spécifications	
Modèle	1502L
Couleur	Noir
Surface utile d'affichage	Horizontale : 345,2 mm (10,06") ; Verticale 194,6 mm (7,66")
Dimensions de l'écran	Largeur : 387 mm (15,24") ; Hauteur : 244,4 mm (9,62") ; Profondeur : 32,9 mm (1,29")
Technologie LCD	LCD TFT à matrice active avec rétroéclairage à LED
Taille de l'écran (diagonale)	15,6"
Format d'image	16:9
Nombre de contacts	10 points de contact
Résolution native (optimale)	Modèle full HD : 1920 x 1080 ; modèle HD (WXGA) : 1366 x 768
Autres résolutions prises en charge	Modèle full HD : 640x480 60 Hz ; 720x576 50 Hz ; 800x600 56, 60 Hz ; 1024x768 60 Hz ; 1280x720 50, 60 Hz ; 1280x800 à 60, 60RB Hz ; 1280x960 60 Hz ; 1280x1024 60 Hz ; 1360x768 à 60 Hz ; 1366x768 60 Hz, 60 Hz RB ; 1440x900 60 Hz, 60 Hz RB ; 1680x1050 60 Hz, 60 Hz RB ; 1920x1080 50, 60 Hz Modèle HD : 640x480 60 Hz ; 720x576 50 Hz ; 800x600 56, 60 Hz ; 1024x768 60 Hz ; 1280x720 50, 60 Hz ; 1280x800 à 60, 60RB Hz ; 1280x960 60 Hz ; 1280x1024 60 Hz ; 1360x768 60 Hz ; 1366x768 60 Hz, 60 Hz RB
Couleurs	262 000
Luminosité (standard)	Modèle full HD : Panneau LCD : 300 nits ; avec IntelliTouch Pro PCAP : 270 nits Modèle HD : Panneau LCD : 220 nits ; avec IntelliTouch Pro PCAP : 187 nits
Temps de réponse (total) (standard)	Modèle full HD : 35 ms ; Modèle HD : 10 ms
Angle de vision (standard)	Modèle full HD : Horizontal : ± -80° ou 160° total ; vertical : ± -80° ou 160° total Modèle HD : Horizontal : 90° total ; Vertical : 65 ° total
Taux de contraste (standard)	Modèle full HD : 700:1 ; Modèle HD : 600:1
Vidéo	Mini-VGA (connecteur mâle mini-VGA à VGA DE-15 inclus) ; HDMI (câble HDMI inclus) Plage de fréquences de synchro horizontale vidéo d'entrée : 31,5 – 60 KHz Plage de fréquences de synchro verticale vidéo (débit d'images) d'entrée : 60Hz
Alimentation	Connecteur d'entrée d'alimentation de l'écran : prise d'alimentation jack coaxiale (broche de 2,5 mm de diamètre extérieur, connecteur de 6,4 mm de diamètre intérieur) ; Spécifications du signal d'entrée d'alimentation de l'écran : 12VDC +/- 5% ; Plage de tension d'entrée de l'adaptateur : 100-240 VAC, 50/60 Hz ; Consommation électrique (standard) : MARCHÉ (écran + adaptateur AC/DC) : Modèle full HD : 8,7 W ; Modèle HD : 10,2 W ; VEILLE (écran + adaptateur AC/DC) : 0,3 W ; A RRET (écran + adaptateur AC/DC) : 0,2W
Haut-parleurs	2 x haut-parleurs internes de 2 W
Poids	Déballé avec socle : 3,05 kg (6,72 lbs) ; Déballé sans socle : 3,0 kg (6,64 lbs) Emballé : 5,08 kg (11,2 lbs)
Dimensions du colis d'expédition (L x P x H)	457 mm x 347 mm x 181 mm (18" x 13,7" x 7,13")
Affichage à l'écran (OSD)	Accessible par le biais d'interrupteurs situés en bas. Commandes : Menu, Alimentation, Haut, Bas, Sélection Paramètres : luminosité, contraste, horloge, phase, position horizontale, position verticale, réglage auto, format, netteté, température de couleur, temporisation OSD, langues OSD, volume, silencieux, retour aux réglages d'usine, sélection audio Langues : anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais Verrouillages : OSD, alimentation
Options de montage	Interface de montage VESA 4 trous de 75 mm et de 100 mm à l'arrière de l'unité Affichage de comptoir disponible à la vente (P/N E044162)
Température	Fonctionnement : de 32 °F à 104 °F (de 0 °C à 40 °C) ; En stockage : de -4 °F à 140 °F (de -20 °C à 60 °C)
Humidité (sans condensation)	Fonctionnement : 20 %-80 % ; en stockage : 10 %-95 %
Homologations et déclarations	Canada cUL, IC ; Europe CE ; Japan VCCI ; United States UL, FCC
Garantie	3 ans de garantie standard. Extension de garantie jusqu'à 2 ans disponible
MTBF	50 000 heures démontrées

Informations relatives à la commande

Modèle	Référence	Technologie	Interface	Traitement de surface	Écran	Couleur
1502L	E045538	IntelliTouch Pro PCAP	USB	Antireflet	Full HD 1920 x 1080	Noir
	E318746	IntelliTouch Pro PCAP	USB	Antireflet	HD 1366 x 768	Noir

Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site web www.elotouch.com, ou contactez l'agence la plus proche de chez vous.

Amérique du Nord

Elo Touch Solutions
1033 McCarthy Boulevard
Milpitas, CA 95035

800-ELO-TOUCH

Tel +1 408 597 8000
Fax +1 408 597 8001
customerservice@elotouch.com

Europe

Tel +32 (0)16 70 45 00
Fax +32 (0)16 70 45 49
elosales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tel +86 (21) 3329 1385
Fax +86 (21) 3329 1400
www.elotouch.com.cn

Amérique latine

Tel +1 786-923-0251
Fax +1 305-931-0124
www.elotouch.com

Elo Touch Solutions, Inc. se réserve le droit de modifier ou mettre à jour, sans notification préalable, toute information contenue dans ce document ; de modifier, sans notification préalable, le design, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de ses produits ; et d'interrompre ou de limiter la production ou la distribution de n'importe lequel de ses produits. Elo (logo) et Elo Touch Solutions sont des marques commerciales d'Elo Touch Solutions, Inc. Copyright 2015 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. DS000113, rév. A 09/15

