

- Stilvolles und modernes Breitformat-Design mit „Built for Touch“-Zuverlässigkeit
- Energieeinsparungen durch LED-Technologie
- Projiziert-kapazitiver (PCAP) Touchscreen mit 10-Punkt-Multitouch-Funktion
- Elegantes Edge-to-Edge-Design mit reflexionsarmem Display - ideal für Innenräume im Einzelhandel
- 3 Jahre Garantie



15-Zoll-LED-Touchmonitor der M-Serie, Modell 1502L

Der LED-Breitbild-Touchmonitor 1502L der M-Serie von Elo bietet eine moderne und elegante interaktive Lösung zur Kundenbindung und Mitarbeitereffizienz am Point-of-Sale. Der elegante Full-HD-Touchscreen im Breitbildformat verfügt über ein Edge-to-Edge-Display, mit dem sich packende, emotional ansprechende und werbewirksame Inhalte brillant in Szene setzen lassen. Ein HD-Display-Modell ist für transaktionale sowie für andere Anwendungen erhältlich, die keine Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln erfordern. In Umgebungen, in denen Platz Mangelware ist, eignet sich das Modell 1502L mit seinem dem Kunden zugewandten Display hervorragend als POS-Terminal im Breitbildformat. Das Modell 1502L ist darauf ausgelegt, der andauernden Nutzung im öffentlichen Raum standzuhalten und ist daher optimal für die harten Bedingungen einer Einzelhandelsumgebung geeignet. Das schlanke Profil und das elegante Design passen gut zu modernen Einzelhandelsumgebungen.

Dank der vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten ist eine flexible Montage gegeben: Das Montagezubehör

verfügt über Halterungen nach VESA-Norm und erleichtert so die Montage an Wand, Boden und Ablageflächen.

Optionales, farblich aufeinander abgestimmtes Zubehör wie Magnetstreifenleser (MSR), Strichcodescanner und NFC-Adapter für mobile Zahlungen ist ebenfalls erhältlich und bietet eine verbesserte Kompatibilität für die neuesten Point-of-Sale-Anwendungen. Das leicht zu installierende Zubehör sorgt für eine elegante, integrierte Lösung, die externe Halterungen und Befestigungen überflüssig macht.

Das Modell 1502L ist mit der projiziert-kapazitiven (PCAP) Touch-Technologie „IntelliTouch Pro“ ausgestattet und verfügt über ein randloses Design, eine Multitouch-Funktion mit bis zu zehn simultanen Berührungen sowie über eine blendfreie Oberfläche.

Optionale Peripheriegeräte

Zubehör	Artikelnummer
Magnetstreifenleser	E001002
NFC-Lesegerät	E001004
Strichcodescanner	E093433
VFD-Kundendisplay	E001003
Stangenmontage – 6 Zoll	E047458

Zubehör	Artikelnummer
Stangenmontage – 12 Zoll	E047663
Stangenmontage – 18 Zoll	E047864
Bodenständer – 5 Fuß	E048069
Wandhalterung	E143088



Hauptmerkmale:

- Edge-to-Edge-Touchscreen mit randlosem Display: IntelliTouch® Pro, projiziert-kapazitive Multitouch-Technologie mit bis zu zehn simultanen Berührungspunkten
- Entspiegelnde (blendfreie) Oberflächenbehandlung
- Modelle mit Full-HD- oder HD-Auflösung
- Modernes Design mit flexiblen Montagemöglichkeiten im Hochformat, Querformat oder flach liegend
- Individuell konfigurierbar mit integriertem Zubehör für den Einzelhandel wie
 - Magnetstreifenleser
 - Strichcodescanner
 - NFC-Lesegerät für mobile Zahlungen

Hauptanwendungsbereiche:

- Point-of-Service
- Point-of-Sale
- POS-Terminal mit einem dem Kunden zugewandten Display
- Point-of-Information

Über Elo

Vor 40 Jahren erfand Elo den Touchscreen. Heute bieten wir neue Möglichkeiten der Touchscreen-Nutzung zum Einkaufen, Bezahlen, Arbeiten und Vergnügen. Die Produkte unseres weltweit führenden Unternehmens, das mit über 20 Millionen installierten Systemen im Einzelhandel und Gastgewerbe in über 80 Ländern der Welt vertreten ist, werden in Kalifornien für eine lange Lebensdauer entworfen und gefertigt. Das Elo-Touch-Erlebnis steht seit jeher für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation. Die Rechtstitel für geistiges Eigentum von Elo sind weltweit über eine Reihe von Patenten, Marken- und Designeintragungen geschützt.

15-Zoll-LED-Touchmonitor der M-Serie, 1502L

Technischen Daten	
Modell	1502L
Farbe	Schwarz
Effektiver Anzeigebereich	Horizontal: 345,2 mm (10,06 Zoll); Vertikal 194,6 mm (7,66 Zoll)
Monitorabmessungen	Breite: 387 mm (15,24 Zoll); Höhe: 244,4 mm (9,62 Zoll); Tiefe: 32,9 mm (1,29 Zoll)
LCD-Technologie	Active-Matrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bilddiagonale	15,6 Zoll
Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der Berührungspunkte	10 Berührungspunkte
Systemeigene (optimale) Auflösung	Full-HD-Modell: 1920 x 1080; HD-(WXGA)-Modell: 1366 x 768
Andere unterstützte Auflösungen	Full-HD-Modell: 640 x 480 60 Hz; 720 x 576 50 Hz; 800 x 600 56, 60 Hz; 1024 x 768 60 Hz; 1280 x 720 50, 60 Hz; 1280 x 800 bei 60, 60 Hz RB; 1280 x 960 60 Hz; 1280 x 1024 60 Hz; 1360 x 768 bei 60 Hz; 1366 x 768 60 Hz, 60 Hz RB; 1440 x 900 60 Hz, 60 Hz RB; 1680 x 1050 60 Hz, 60 Hz RB; 1920 x 1080 50, 60 Hz HD-Modell: 640 x 480 60 Hz; 720 x 576 50 Hz; 800 x 600 56, 60 Hz; 1024 x 768 60 Hz; 1280 x 720 50, 60 Hz; 1280 x 800 bei 60, 60 RB Hz; 1280 x 960 60 Hz; 1280 x 1024 60 Hz; 1360 x 768 60 Hz; 1366 x 768 60 Hz, 60 Hz RB
Farben	262.000
Helligkeit (typisch)	Full-HD-Modell: LCD-Panel: 300 cd/m ² ; mit IntelliTouch Pro PCAP: 270 cd/m ² HD-Modell: LCD-Panel: 220 cd/m ² ; mit IntelliTouch Pro PCAP: 187 cd/m ²
Reaktionszeit gesamt (typisch)	Full-HD-Modell: 35 ms; HD-Modell: 10 ms
Blickwinkel (typisch)	Full-HD-Modell: Horizontal: +/-80° oder insgesamt 160°; vertikal: +/-80° oder insgesamt 160° HD-Modell: Horizontal: insgesamt 90°; vertikal: insgesamt 65°
Kontrastverhältnis (typisch)	Full-HD-Modell: 700:1; HD-Modell: 600:1
Video	Mini-VGA (Kabelstecker von Mini-VGA auf VGA DE-15 im Lieferumfang enthalten); HDMI (HDMI-Kabel im Lieferumfang enthalten) Eingangsfrequenzbereich des horizontalen Synchronsignals: 31,5–60 KHz Eingangsfrequenzbereich des vertikalen Synchronsignals (Bildrate): 60 Hz
Stromversorgung	Monitor-Stromanschluss: Netzteilbuchse Koax (Stift-Außendurchmesser 2,5 mm, Zylinder-Innendurchmesser 6,4 mm); Monitor-Stromeingangssignal: 12 V DC +/-5 %; Adapter-Eingangsspannung: 100–240 V AC, 50/60 Hz; Stromverbrauch (typisch): AN (Monitor + AC/DC-Adapter): Full-HD-Modell: 8,7 W; HD-Modell: 10,2 W; RUHEZUSTAND (Monitor + AC/DC-Adapter): 0,3 W; AUS (Monitor + AC/DC-Adapter): 0,2 W
Lautsprecher	2 x 2 W interne Lautsprecher
Gewicht	Ohne Verpackung, mit Standfuß: 3,05 kg (6,72 lb); ohne Verpackung, ohne Standfuß: 3,0 kg (6,64 lb) Mit Verpackung: 5,08 kg (11,2 lb)
Versandabmessungen (B x T x H)	457 x 347 x 181 mm (18 x 13,7 x 7,13 Zoll)
On-Screen-Display (OSD)	Über die Tasten an der Unterseite zugänglich. Bedienelemente: Menü, Power, Auf, Ab, Auswählen Einstellungen: Helligkeit, Kontrast, Uhr, Phase, H-Position, V-Position, automatische Justierung, Seitenverhältnis, Schärfe, Farbtemperatur, automatische OSD-Ausschaltung, OSD-Sprache, Lautstärke, Stummschalten, Wiederherstellung der Standardwerte, Tonquellenauswahl Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch Sperrung für: OSD, Stromzufuhr
Montageoptionen	VESA-Befestigungsschnittstelle mit 4 Schraublöchern (Lochbild 75 x 75 mm) auf der Rückseite des Geräts
Temperatur	Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F); Lagerung: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	Betrieb: 20 % bis 80 %; Lagerung: 10 % bis 95 %
Zertifizierungen und Konformitätserklärungen	Kanada cUL, IC; Europa CE; Japan VCCI; Vereinigte Staaten UL, FCC
Garantie	3 Jahre Standardgarantie, Garantieverlängerung um bis zu zwei Jahre möglich
MTBF	50.000 Stunden, nachgewiesen

Bestellinformationen

Modell	Artikelnummer	Technologie	Schnittstelle	Oberflächenbehandlung	Anzeige	Farbe
1502L	E045538	IntelliTouch Pro PCAP	USB	Entspiegelt	Full HD 1920 x 1080	Schwarz
	E318746	IntelliTouch Pro PCAP	USB	Entspiegelt	HD 1366 x 768	Schwarz

Wenn Sie mehr über das umfangreiche Angebot an Touch-Lösungen von Elo erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website unter www.elotouch.com, oder rufen Sie die Niederlassung in Ihrer Nähe an.

Nordamerika

Elo Touch Solutions
1033 McCarthy Boulevard
Milpitas, CA 95035

800-ELO-TOUCH

Tel +1 408 597 8000
Fax +1 408 597 8001
customerservice@elotouch.com

Europa

Tel +32 (0)16 70 45 00
Fax +32 (0)16 70 45 49
elosales@elotouch.com

Asien-Pazifik

Tel +86 (21) 3329 1385
Fax +86 (21) 3329 1400
www.elotouch.com.cn

Lateinamerika

Tel +1 786-923-0251
Fax +1 305-931-0124
www.elotouch.com

Elo Touch Solutions, Inc. behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu aktualisieren, Design, Konstruktion, Werkstoffe, Verarbeitung oder Spezifikationen aller Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern sowie die Herstellung bzw. den Vertrieb aller Produkte einzustellen oder zu beschränken. Elo (Logo) und Elo Touch Solutions sind Marken der Elo Touch Solutions, Inc. Copyright 2015 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. DS000113, Rev A 09/15

